



Distributeur d'eau réfrigérée pour bouteilles h811_17

Fontaine à eau réfrigérée avec remplissage de bouteilles. Avec 2 modes : eau fraîche et eau à température ambiante. Capacité

: 50 L/h.

Fontaine à eau réfrigérée pour le remplissage de bouteilles de toutes sortes, idéale pour l'aménagement d'écoles, de gymnases, de bureaux et de parcs publics. Elle se compose d'une structure entièrement en acier inoxydable et est résistante au vandalisme. Elle est équipée d'une double station avec capteur automatique pour le remplissage des bouteilles avec de l'eau froide et de l'eau à température ambiante. La température de l'eau froide peut être réglée à l'aide d'un thermostat spécial.

Caractéristiques techniques :

- Puissance frigorifique : 600 W
- Consommation électrique : 230 W
- Intensité électrique 230 V 50 Hz monophasé : 1,1 A
- Capacité de refroidissement : 50 l/h
- Débit d'eau froide : 360 lt/h
- Réservoir de stockage : 7,5 lt
- Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) : 4-11°C
- Gaz réfrigérant écologique (sans CFC) : R-290
- Dimensions de l'appareil : L.35 x P.35 x P.35 L.35 x P.35 x h.150.3 cm
- Poids : 37 kg 37 kg
- Étagère à bouteilles
- Double station pour l'eau froide et l'eau à température ambiante
- Capteur automatique avec éclairage
- Matériau : acier inoxydable AISI 304
- Installation requise : arrivée d'eau, vidange et prise électrique
- Sortie d'eau temporisée
- Conforme aux normes de sécurité électrique CE
- Conforme aux normes d'hygiène EBWA
- Conforme à la norme 98/83/CE

En option :

- Filtre en plastique (boîtier en plastique + filtre interne). Boîtier en plastique et cartouche C-115. Pression maximale de fonctionnement 8 Kg / cm³. Raccordement à l'eau ½ pouce.

- N.B. :
- nous recommandons l'installation d'un filtre purificateur pour améliorer la qualité de l'eau (pour l'acheter, voir en option)
- les cartouches de remplacement du filtre peuvent être commandées sur demande et sur devis

INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** sensore
- **Acqua** ambiente, fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

Distributeur d'eau réfrigérée pour bouteilles h811_17



Distributeur d'eau réfrigérée pour bouteilles h811_17

Capacité: 50 lt/h