



Fontaine à eau réfrigérée et gazeuse h811_40

Fontaine en acier inox avec 3 boutons pour eau froide, gazeuse et à température ambiante. Système de refroidissement direct et manomètre pour le contrôle du gaz. Ø 310 x H. 1145 mm.

La fontaine h811_40 est une solution avancée pour la distribution d'eau potable froide, à température ambiante et gazeuse,

conçue pour les environnements professionnels, bureaux, cantines et espaces publics.

Équipée de 3 boutons électroniques lumineux, elle permet une sélection intuitive et rapide du type d'eau souhaité. En appuyant simultanément sur les boutons pour l'eau froide et l'eau à température ambiante, il est possible d'obtenir de l'eau mélangée, idéale pour ceux qui préfèrent une température intermédiaire.

La distribution de l'eau gazeuse est immédiate, garantissant un flux frais, pétillant et désaltérant en quelques secondes. Le bec verseur est couvert et séparé des commandes, évitant tout contact direct entre les utilisateurs et favorisant une hygiène maximale.

Le système inclut une alarme sonore et un arrêt automatique en cas de bac plein, afin de prévenir tout débordement accidentel. La fontaine est également équipée d'un manomètre pour le contrôle du niveau de gaz, tandis que la bouteille n'est pas incluse dans la fourniture.

Le système de refroidissement direct à serpentin en acier inox assure une efficacité maximale et une eau de haute qualité, tandis que le thermostat permet de régler facilement la température de l'eau froide.

Idéale pour ceux qui souhaitent une distribution polyvalente et sécurisée d'eau plate ou gazeuse dans des environnements publics ou de travail.

Offrez de l'eau plate, froide et gazeuse en une seule solution avec la fontaine h811_40 ! Parfaite pour les environnements modernes, fonctionnels et à haute exigence d'hygiène.


Caractéristiques techniques :

- Matériau : acier inoxydable
- Forme : cylindrique
- Dimensions : Ø 310 x H. 1145 mm
- Poids net : 18 kg
- Nombre de boutons : 3 (eau froide, ambiante, gazeuse)
- Commande électronique : avec boutons lumineux
- Eau mélangée : en appuyant sur froid + ambiante
- Système de refroidissement : serpentin en acier inox
- Température de l'eau froide : réglable de 4 °C à 11 °C, via thermostat
- Puissance de refroidissement : 205 W
- Consommation énergétique : 100 W
- Tension : 230V – 50Hz – monophasé – 0,5 A
- Capacité de refroidissement : 18 l/h
- Gaz réfrigérant : R-134a (sans CFC)
- Bac de récupération : avec arrêt automatique et alarme sonore

Fontaine à eau réfrigérée et gazeuse h811_40



HOLITY.COM



HOLITY.COM