

**HOLITY.COM**

## Fontaine réfrigérée h819\_02

Fontaine à eau réfrigérée. Capacité : 25-32 l/h. Fonctionnement : bouton-poussoir. Fabriquée en acier inoxydable.

Fontaine à eau réfrigérée idéale pour les bureaux, les gymnases et les écoles. La fontaine est composée de panneaux et d'un bassin supérieur en acier inoxydable et d'une commande de bec à bouton-poussoir. La fontaine dispose d'un système de refroidissement direct sans accumulation et d'un contrôle thermostatique réglable de la température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 320 X 320 X 960 mm
- Commande par bouton
- Poids : environ 32 kg
- Capacité : 25-32 Lt/h
- Compresseur : 1/12 HP
- Gaz réfrigérant : R290 selon la norme ASHARE A3
- Alimentation électrique : 230V-50 Hz
- Matériau de construction : acier inoxydable
- Evier supérieur en acier inoxydable AISI 304
- Batterie étanche et tuyauterie d'eau en acier inoxydable AISI 304 pour usage alimentaire et NSF
- Refroidissement direct sans accumulation
- Compresseur hermétique avec protecteur thermique à réarmement automatique
- Condensation par ventilation forcée avec unité tropicalisée
- Réglage thermostatique de la température de l'eau
- Robinet avec stabilisateur de pression
- Jet d'eau réglable
- Filtres purificateurs d'eau non inclus

\*Les images sont purement indicatives.

\*Les filtres purificateurs d'eau, non inclus dans la fourniture, sont disponibles sur demande.

## INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante

- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

**HOLITY.COM**

Fontaine réfrigérée h819\_02



**HOLITY.COM**