



Fontaine à eau réfrigérée h819_03

Fontaine à eau réfrigérée. Capacité de distribution : 25-32 lt/h. Fonctionnement : à pédale.

Fontaine rafraîchissante idéale pour les bureaux, les gymnases et les écoles. La fontaine est équipée d'un panneau en tôle d'acier plastifiée et d'un bassin supérieur en acier inoxydable AISI 304. Commande de distribution à pédale et réglage thermostatique de la température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 320 X 320 X 960 mm
- Commande au pied
- Poids : environ 32 kg
- Capacité : 25-32 Lt/h
- Compresseur : 1/12 HP
- Gaz réfrigérant : R290 selon la norme ASHARE A3
- Alimentation électrique 230V-50 Hz
- Revêtement en tôle d'acier plastifiée
- Evier supérieur en acier inoxydable AISI 304
- Batterie scellée et tuyaux d'eau en acier inoxydable AISI 304 pour usage alimentaire et NSF
- Refroidissement direct sans accumulation
- Compresseur hermétique avec protecteur thermique à réarmement automatique
- Condensation par ventilation forcée avec unité tropicalisée
- Réglage thermostatique de la température de l'eau
- Robinet avec stabilisateur de pression
- Jet d'eau réglable
- Filtres purificateurs d'eau non inclus

*Les images sont purement indicatives.

*Les filtres purificateurs d'eau, non inclus dans la fourniture, peuvent être commandés sur demande.

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

HOLITY.COM

Fontaine à eau réfrigérée h819_03



HOLITY.COM