



Fontaine à eau fraîche h819_04

Fontaine réfrigérante avec panneaux en acier inoxydable. Capacité : 25/32 L/h. Fonctionnement : à pédale.

Fontaine à eau réfrigérée idéale pour les bureaux, les gares, les salles de sport. La fontaine est équipée d'un panneau et d'un bassin supérieur en acier inoxydable AISI 304. Commande de distribution par pédale et refroidissement direct sans accumulation. Réglage thermostatique de la température de l'eau.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 320 X 320 X 960 mm
- Commande au pied
- Poids : environ 32 kg
- Capacité : 25-32 Lt/h
- Compresseur : 1/12 HP
- Gaz réfrigérant : R290 selon la norme ASHARE A3
- Alimentation électrique 230V-50 Hz
- Revêtement en acier inoxydable
- Evier supérieur en acier inoxydable AISI 304
- Serpentin étanche à l'air et tuyaux d'eau en acier inoxydable AISI 304 de qualité alimentaire et NSF
- Refroidissement direct sans accumulation
- Compresseur hermétique avec protecteur thermique à réinsertion automatique
- Condensation par ventilation forcée avec unité tropicalisée
- Réglage thermostatique de la température de l'eau
- Robinet avec stabilisateur de pression
- Jet d'eau réglable
- Filtres purificateurs d'eau non inclus

*Les images sont purement indicatives.

*Les filtres purificateurs d'eau, non inclus dans la fourniture, peuvent être commandés sur demande.

- **Installazione** autoportante
- **Funzionamento** pedale
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

HOLITY.COM

Fontaine à eau fraîche h819_04



HOLITY.COM