

**HOLITY.COM**

Fontaine à eau réfrigérée h819_05

Fontaine à eau fraîche avec une capacité 35/40 L/h. Actionnement par commande à pédale.

Fontaine à eau réfrigérée idéale pour les gares, les bureaux et les salles d'attente. La fontaine est équipée d'un panneau en tôle d'acier plastifié et d'un bouton poussoir de contrôle de la distribution. Capacité de distribution 35-40 l/h.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : 320 X 380 X 960 mm
- Compresseur : 1/10 HP
- Capacité : 35-40 l/h
- Commande par bouton
- Poids : environ 34 kg
- Gaz réfrigérant : R290 selon la norme ASHARE A3
- Alimentation électrique 230V-50 Hz
- Revêtement en tôle d'acier plastifiée
- Évier supérieur en acier inoxydable AISI 304
- Serpentin étanche à l'air et tuyauterie d'eau en acier inoxydable AISI 304 de qualité alimentaire et NSF
- Refroidissement direct sans accumulation
- Compresseur hermétique avec protecteur thermique à réarmement automatique
- Condensation par ventilation forcée avec unité tropicalisée
- Réglage thermostatique de la température de l'eau
- Robinet avec stabilisateur de pression
- Jet d'eau réglable
- Filtres purificateurs d'eau non inclus

*Les images sont purement indicatives.

*Les filtres purificateurs d'eau, non inclus dans la fourniture, peuvent être commandés sur demande.

INFORMATIONS

- **Installazione** autoportante

- **Funzionamento** pulsante
- **Acqua** fredda
- **Alimentazione** allaccio rete idrica

HOLITY.COM

Fontaine à eau réfrigérée h819_05



HOLITY.COM