



Robinet automatique pour toilettes publiques h83_40

Mitigeur à cellule infrarouge en laiton poli, abvec électrovanne et pile incorporées.

Robinet à cellule photoélectrique en laiton moulé poli et chromé au design épuré. Le mitigeur est équipé d'une électrovanne intégrée et d'une pile facile à remplacer. Il est doté d'une fonction d'arrêt anti-inondation après 60 secondes de distribution continue et d'une fonction anti-fuite, distribuant pendant 45 secondes après 24 heures d'inutilisation. L'alimentation est assurée par une pile alcaline normale de 9V qui permet environ 100 000 utilisations (2 ans). Le robinet est doté d'un couvercle supérieur pour le remplacement de la pile. Tuyau en acier inoxydable de 350 mm inclus. Pression dynamique 0,5-6 bar et température maximale 70°C. Trou de montage mm.34. Pour plans de travail jusqu'à 40 mm d'épaisseur.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : laiton
- Avec système infrarouge
- Électrovanne et pile incorporées
- Fonction : anti-inondation
- Fonction : anti-fuite
- Alimentation : Pile alcaline 9 V

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** monofluide
- **Alimentation** à piles

Robinet automatique pour toilettes publiques h83_40

Robinet automatique pour toilettes publiques h83_40

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: monoacqua

