Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Mitigeur électronique à infrarouge h83_41

Robinet électronique avec électrovanne incorporée et pile montées sous le lavabo.

Mitigeur à cellule infrarouge en laiton moulé poli et chromé avec électrovanne intégrée et batterie montée sous le lavabo. Le robinet électronique est doté d'une fonction d'arrêt anti-inondation après 60 secondes de distribution continue et d'une fonction anti-fuite distribuant pendant 45 secondes après 24 heures d'inutilisation. L'alimentation est assurée par une pile alcaline normale de 9 V, pour une durée d'environ 100 000 utilisations (2 ans). Fourni avec 2 tuyaux en acier inoxydable de 350 mm avec clapets anti-retour spéciaux et filtres en acier inoxydable. Pression dynamique de 0,5-6 bar et température maximale de 70°C. Le trou de montage est de mm.34 et convient pour des plateaux d'une épaisseur allant jusqu'à mm.40.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : laiton
- Mitigeur
- Avce cellule à infrarouge
- Électrovanne incorporée
- batterie montée sous le lavabo
- Fonction : anti-inondation
- Fonction : anti-fuite
- Alimentation : batterie alcaline 9 V

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** mitigeur
- **Alimentation** à piles

Mitigeur électronique à infrarouge h83_41

Mitigeur électronique à infrarouge h83_41

Fissaggio: da appoggio
Tipologia: miscelatore