



Robinet électronique automatique h83_42

Robinet à cellule infrarouge avec électrovanne et batterie incorporées faciles à remplacer.

Mitigeur à cellule infrarouge en laiton moulé poli et chromé au design élégant et épuré, équipé d'une électrovanne facile à changer et d'une batterie intégrée. Le jet d'eau du robinet est toujours naturel et agréable, sans qu'il soit nécessaire de nettoyer l'aérateur. Il est équipé d'une fonction anti-inondation : arrêt après 60 secondes de distribution continue et d'une fonction anti-fuite : distribution pendant 45 secondes après 24 heures d'inutilisation. Alimentation par pile alcaline normale de 9V pour environ 100 000 utilisations (2 ans). Livré avec 2 tuyaux en acier inoxydable de 350 mm avec clapets anti-retour spéciaux et filtres en acier inoxydable, sans aérateur. Réducteur de débit automatique incorporé de 7 litres/minute. Pression dynamique 0,5-6 bar et température maximale 70°C. Trou de montage mm.34 Pour surfaces jusqu'à mm.40 d'épaisseur

Caractéristiques techniques :

- Matériau : laiton
- Avec cellule à infrarouge
- Électrovanne et pile incorporées
- Fonction anti-inondation
- Fonction anti-fuite

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Fixation** à poser
- **Type** mitigeur
- **Alimentation** à piles



Robinet électronique automatique h83_42

Fissaggio: da appoggio

Tipologia: miscelatore