



Refroidisseur portable pour entrepôts h932_14

Rafraîchisseur d'air avec panneau évaporatif sur trois côtés. Débit d'air : 17000 m³/h. Dimensions : L. 87 x P. 44 x H. 210 cm.

Le refroidisseur portable est idéal pour les entrepôts, les industries. Le rafraîchisseur est équipé d'un réservoir d'eau de 125 litres et d'une valve à flotteur pour l'alimentation continue en eau du réservoir. Le produit dispose de trois vitesses de ventilation, de roues avec frein, d'ailettes à oscillation continue et de panneaux évaporatifs sur trois côtés.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 87 x P. 44 x H. 210 cm
- Poids : environ 40 kg
- Débit d'air : 17000 m³/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)
- Alimentation électrique : 220 - 240V 1Ph - 50Hz
- Roues avec frein
- Capacité du réservoir : 125 l
- Valve à flotteur pour alimentation continue en eau du réservoir
- 3 vitesses de ventilation
- Convient pour une surface jusqu'à 250 m²
- Ailettes à oscillation continue
- Panneaux évaporatifs sur trois côtés

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Capacità serbatoio** 125 l
- **Portata d'aria** 17000 m³/h

HOLITY.COM

Refroidisseur portable pour entrepôts h932_14

**Refroidisseur portable pour
entrepôts h932_14**

Capacità serbatoio: 125 l
Portata d'aria: 17000 m³/h



HOLITY.COM