



## Refroidisseur évaporatif industriel h932\_15

Refroidisseur évaporatif professionnel avec ailettes à oscillation continue. Débit d'air : 8500 m<sup>3</sup>/h.

Le refroidisseur professionnel est idéal pour les entrepôts, les industries. Il est équipé d'un réservoir d'eau de 125 litres et d'une valve à flotteur pour l'alimentation continue en eau du réservoir. Le produit dispose de trois vitesses de ventilation, de roues avec frein, d'ailettes à oscillation continue et de panneaux évaporatifs sur trois côtés.

### Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L. 87 x P. 44 x H. 140 cm
- Poids : environ 25 kg
- Débit d'air : 8500 m<sup>3</sup>/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)
- Alimentation électrique : 220 - 240V 1Ph - 50Hz
- Roues avec frein
- Capacité du réservoir : 125 l
- Valve à flotteur pour alimentation continue en eau du réservoir
- 3 vitesses de ventilation
- Ailettes à oscillation continue

- Panneaux évaporatifs sur trois côtés

\*Image purement indicative

## INFORMATIONS

- **Capacità serbatoio** 125 l
- **Portata d'aria** 8500 m<sup>3</sup>/h

**HOLITY.COM**

Refroidisseur évaporatif industriel h932\_15

Refroidisseur évaporatif industriel  
h932\_15

---

Capacità serbatoio: 125 l  
Portata d'aria: 8500 m<sup>3</sup>/h



**HOLITY.COM**