



Cône de signalisation h940_02

Cône de signalisation en polyéthylène soufflé de 75 cm, base en caoutchouc non renforcé, avec bande réfléchissante pour une meilleure visibilité. Poids : 4,95 kg.

Le cône de route h940_02 est la solution idéale pour ceux qui recherchent un produit économique et durable pour la gestion du trafic et la sécurité routière. Fabriqué en polyéthylène soufflé, ce cône offre une bonne durabilité et une bonne résistance aux intempéries, tout en limitant les coûts au minimum.

La base est en caoutchouc non renforcé, avec des dimensions de 478 mm x 478 mm, ce qui assure une bonne stabilité, même en cas de vent ou de trafic intense. Avec un poids total de 2,5 kg, le cône ne nécessite pas de lest supplémentaire pour rester stable, ce qui le rend facile à installer et à déplacer.

Le cône est doté d'une bande réfléchissante, qui augmente la visibilité dans des conditions de faible luminosité ou la nuit, ce qui le rend adapté à la fois aux situations temporaires, telles que les travaux routiers, et aux applications statiques, telles que les fermetures de parkings. D'une épaisseur de 1,8 mm, il est conçu pour résister aux chocs et aux déformations.

Ce produit est conçu pour une utilisation pratique et efficace, idéale pour améliorer la sécurité dans les zones à fort trafic ou pour délimiter des zones spécifiques.

Assurez la sécurité routière avec le cône de route h940_02 : durable, économique et facilement transportable. Commandez dès maintenant et améliorez la gestion du trafic dans vos zones de travail ou de stationnement !

Cône h

66cm

avec bande

réfléchissante

pour chantier

et travaux

temporaires

de 75 cm

de hauteur

avec socle

en caoutchouc

non renforcé

et soudé

à la main

pour une

utilisation

facile et

rapide

de montage

et de

démontage

des cônes

de chantier

et de

travaux

temporaires

de 75 cm

de hauteur

avec socle

en caoutchouc

non renforcé

et soudé

à la main

pour une

utilisation

facile et

rapide

de montage

et de

démontage

des cônes

de chantier

et de

travaux

temporaires

de 75 cm

de hauteur

avec socle

en caoutchouc

non renforcé

et soudé

à la main

pour une

utilisation

facile et

rapide

de montage

et de

démontage

des cônes

de chantier

et de

travaux

temporaires

de 75 cm

de hauteur

avec socle

en caoutchouc

non renforcé

et soudé

à la main

pour une

utilisation

facile et

rapide

de montage

Spécifications techniques:

- Hauteur : 75 cm
- Matériau : Polyéthylène soufflé

Socle : Caoutchouc non renforcé, soudé

Dimensions du socle : 478 mm x 478 mm

Poids total : 4,95 kg

Épaisseur : 1,8 mm

Bande réfléchissante : Modèle standard

Accessoirement,

polyéthylène

à haute

réflectance

améliore

la visibilité pour l'utilisateur:

présentant

une stabilité sans lest supplémentaire : la base en caoutchouc garantit une adhérence optimale.

Haute visibilité : la bande réfléchissante améliore la sécurité dans des conditions de faible luminosité.

Facilité de transport : léger et facile à déplacer, idéal pour les applications temporaires.

Versatilité : Parfait pour les chantiers de construction, les parkings ou les zones à forte circulation.

Économie : Un produit fiable à un prix abordable.

luminosité.

adapté

temporaires.

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

FAQ :

Il est particulièrement indiqué pour les travaux routiers temporaires, la délimitation de zones industrielles ou encore les parkings. Si vous recherchez un produit résistant et fonctionnel sans compromettre votre budget, ce cône de signalisation est la solution idéale !

Cône de signalisation économique, cône avec bande réfléchissante, gestion du trafic, cône pour parkings, cône routier 75 cm.

*Image purement indicative

INFORMATIONS

● Hauteur en mm 750.0000

