



Protection des tuyaux et des conduits h972_50

Protecteur d'angle en caoutchouc pour tuyaux de Ø100 mm. Haute visibilité, résistant de -60°C à +40°C. Dimensions : L. 800 x P. 150 x P. 100 mm

La protection pour tuyaux et conduites h972_50 est conçue pour garantir la sécurité des personnes, des installations et des infrastructures dans les environnements industriels et logistiques où la présence de conduites exposées peut représenter un risque.

Fabriquée en caoutchouc résistant, cette protection offre une excellente capacité d'absorption des chocs, protégeant efficacement les tuyaux ou conduites contre les dommages accidentels causés par le passage de chariots, de transpalettes ou d'autres engins mécaniques. Sa forme angulaire avec des dimensions internes de 100 mm la rend adaptée à la protection de conduites de diamètre moyen à grand.

La surface extérieure bicolore jaune/noir garantit une grande visibilité, renforçant la signalisation des zones dangereuses et contribuant à réduire le risque de collisions. Le produit résiste aux températures extrêmes, avec une plage d'utilisation allant de -60 °C à +40 °C, ce qui le rend également adapté aux environnements non chauffés, aux entrepôts frigorifiques ou aux zones de chargement extérieures.

L'installation est rapide et se fait à l'aide de trous de fixation de 6 mm, compatibles avec les systèmes d'ancrage standards (vis non incluses). Avec un poids de 3,7 kg et des dimensions de L 800 x P 150 x H 100 mm, la protection s'adapte facilement à diverses configurations techniques.

C'est le choix idéal pour les entreprises souhaitant renforcer la sécurité de leurs espaces de production avec une solution durable, résistante et conforme aux normes de visibilité industrielle.

Sécurisez vos installations avec une solution fiable et bien visible. Achetez dès maintenant la protection pour tuyaux h972_50 ou contactez-nous pour un devis personnalisé adapté à votre entreprise.

Caractéristiques techniques :

