



Bande chauffante pour fûts de 100 L Ø 47 cm h995_07

Chemise thermique pour fûts de 100 L en métal ou en plastique. Température : 0 – 90 °C. Dimensions : L 1595 x H 370 mm.

La bande chauffante H995_07 est une chemise chauffante professionnelle pour fûts, conçue pour une utilisation dans les environnements industriels où il est nécessaire de chauffer, maintenir ou fluidifier les produits contenus dans des fûts de 100 litres avec un diamètre de 47 cm. Elle est idéale pour les secteurs chimique, alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et manufacturier, et peut être appliquée aussi bien sur des fûts en métal que sur des conteneurs en plastique, en prêtant attention au réglage de la température.

Le système de chauffage en spirale avec fil résistif isolé en silicone, combiné à une double isolation électrique et une couche thermique en fibre de verre, garantit sécurité, chauffage uniforme et protection du contenu. Le thermostat réglable de 0 °C à 90 °C permet un contrôle précis en fonction du type de fluide contenu.

Le revêtement extérieur est en nylon enduit de polyuréthane, tandis que l'intérieur est en fibre de verre avec revêtement en caoutchouc siliconé, un matériau hautement résistant à la chaleur, aux huiles, aux produits chimiques et à l'eau.

La bande est équipée d'un indice de protection IP40, d'un câble d'alimentation de 4 mètres avec prise Schuko (CEE 7/17), permettant une utilisation immédiate sans adaptateur. Ses dimensions (1595 mm de longueur x 370 mm de hauteur) assurent une couverture stable et sécurisée du fût.

Chauffez vos fûts de manière uniforme et sécurisée avec la bande H995_07. Demandez dès maintenant des informations pour des fournitures personnalisées ou des achats en volume.

Caractéristiques techniques :

Potential

Ergebnisse

Compatibilité : fûts de 100 litres – diamètre 47 cm

Postelle.

Alimentation : 230 V / monophasé

Applications

Consommation : 400 W

En ●

Éléments chauffants : fil résistif en spirale, isolé avec du caoutchouc siliconé

Table 1

Outside, Isolation électrique : double

Intégratable

autres Isolation thermique : fibre de verre

digets ●

à commande thermostat : réglable de 0 °C à 90 °C

Équipements

Matériau extérieur : nylon revêtu de polyuréthane

polise ●

Matériau intérieur : tissu en fibre de verre revêtu de caoutchouc siliconé

Wednesday

Indice de protection : IP40

HP40

Longueur : 1595 mm

hitherto

Hauteur : 370 mm

techniques. maintenants

Câble d'alimentation : 4 mètres avec prise Schuko (CEE 7/17)

adaptee
à l'astique

Mini guide d'achat :

ni

QUI: ...

Avantages pour l'utilisateur :
 Pour travailler en toute sécurité avec des fluides à haute viscosité, des résines, des colles ou des produits alimentaires
 contenues dans des fûts de 100 L, il est essentiel de choisir une bande avec des matériaux isolants de qualité, une régulation
 thermique précise et une compatibilité avec les fûts en plastique et en métal.
 humides. Utilisable : sur fûts en plastique et en métal.

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	85%
30-49	80%
50-69	75%
70+	70%

Thermostat : réglable jusqu'à 90 °C pour protéger le contenu

La H995_07 répond à toutes ces exigences en offrant polyvalence, résistance chimique et thermique, ainsi qu'une utilisation facile dans des contextes professionnels.

Matériaux : Résistants aux agents chimiques, à l'huile, à l'eau et aux hautes températures.

Installation : simple grâce au câble long et à la prise incluse.

● Idéale pour maintenir les fluides visqueux et contrôler la température de procédé
Bande chauffante fut 100 L, chemise thermique fut 247 cm, chauffe-fut 230V avec thermostat

chimiques cosmétiques, chemise chauffante nylon polyuréthane.

FAQ :

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Adapté aux fûts 100 litres**

Bande chauffante pour fûts de 100 L Ø 47 cm h995_07

Bande chauffante pour
fûts de 100
L Ø 47
cm h995_07

Adatto_per _fusti: 100 litri

