



Banderoleuse h996_02

Banderoleuse à plateau tournant Ø 1500 mm, avec frein électromagnétique. Capacité : 1200 kg. Hauteur utile : 2200 mm.

La banderoleuse h996_02 est une filmeuse semi-automatique à plateau tournant conçue pour garantir efficacité, précision et contrôle dans l'emballage des palettes. Elle est idéale pour les entreprises logistiques, les entrepôts, les centres d'expédition et les sites de production industrielle. Sa structure robuste et compacte, dotée d'un châssis enfourchable, facilite les déplacements avec des chariots élévateurs et permet une intégration aisée dans n'importe quelle zone d'emballage.

Équipée d'un plateau tournant de 1500 mm de diamètre et d'une capacité de 1200 kg, la h996_02 assure un enrubannage stable, même pour les charges lourdes. La hauteur d'enrubannage standard de 2100/2200 mm est automatiquement détectée par une cellule photoélectrique, qui adapte le cycle à la taille de la charge sans intervention manuelle.

Par rapport au modèle de base, cette banderoleuse est dotée d'un porte-bobine à frein électromagnétique, garantissant une tension du film précise et constante, pour une fixation optimale et une réduction du gaspillage de matériau. Le cycle de travail comprend 1 programme automatique (cycle double) avec tours de renfort séparés en haut et en bas, et permet un réglage indépendant de la vitesse du plateau (6 à 12 tours/min) et de celle du chariot porte-bobine (3 à 5 m/min).

La colonne articulée facilite son transport et son installation dans l'entreprise. Le fonctionnement est assuré par une alimentation standard 230 V monophasé, avec des composants auxiliaires en 24 V CC pour une sécurité maximale.

Optimisez l'efficacité de vos emballages avec la banderoleuse h996_02. Demandez dès maintenant votre devis personnalisé et améliorez les performances logistiques de votre entreprise.

**Quel est le
fréquence
la zone qui
différence
de la zone**

- Diamètre du plateau : 1500 mm
- Capacité du plateau : 1200 kg
- Détection de la hauteur : par cellule photoélectrique
- Hauteur d'enrubannage : 2100/2200 mm
- Vitesse du plateau tournant : réglable de 6 à 12 tours/min
- Vitesse du chariot porte-bobine : réglable de 3 à 5 m/min
- Frein du film : électromagnétique pour une tension automatique
- Programmes : 1 cycle double avec tours de renfort séparés
- Colonne : articulée pour un transport facilité
- Tension d'alimentation : 230 V monophasé
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance installée : 0,7 kW
- Alimentation auxiliaire : 24 V CC

Par rapport au frein mécanique, elle permet une tension intelligente du film, améliorant la sécurité et l'uniformité de l'enroulage : automatique avec détection de la hauteur de charge.

- Frein : électromagnétique pour une précision maximale et une réduction du gaspillage.
- Le modèle h996_02 est idéal pour ceux qui ont besoin de hautes performances, de charges lourdes et de processus d'emballage optimisés.
- Idéal pour les charges lourdes jusqu'à 1200 kg.
-
- Colonne : articulée pour un déplacement facile.
-
- Optimisation : des temps d'emballage.
- Banderoleuse avec frein électromagnétique, filmeuse automatique 2200 mm, machine filmeuse industrielle film étirab
- tournant pour palettes 1200 kg, banderoleuse semi-automatique avec cellule photoélectrique.
- Stabilité accrue : de la charge pendant le transport.

*Sur demande de devis, il est possible d'ajouter un plateau de 1650 mm avec une capacité de 2000 kg et une hauteur d'enrubannage de 2600 mm

INFORMATIONS



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM