



Lave-yeux de sécurité h641_15

Lave-yeux avec double sortie. Matériau : acier inox. Fixation : murale.

Douche oculaire d'urgence, idéale pour garantir une sécurité maximale à l'opérateur en cas de contamination oculaire due à un contact avec des substances dangereuses. Equipé d'une commande manuelle par le biais d'un levier placé sur le côté. Constitué d'une structure avec tube en acier inoxydable et d'un plateau. Le plateau est équipé de deux pulvérisateurs munis de capuchons anti-poussière. La base est préparée pour la fixation au sol.

Caractéristiques techniques :

- Hauteur : 105 cm
- Utilisation : intérieur
- Commande manuelle par levier
- Fixation : au sol
- Plateau en acier inoxydable
- Tuyauterie en acier inoxydable
- Alimentation : F1/2 "
- Evacuation : F1 1/4"
- Débit du lave-œil (L/min) : 11
- Poids (kg) : 10
- Pictogrammes de premiers secours normalisés inclus
- Produit conforme aux normes EN 15154-1 et En15154-2

- Produit conforme à l'article R. 4224-14 du code du travail
- Produit conforme à la norme ISO 3864

INFORMATIONS

- **Type** double
- **fixation** au sol
- **Avec vasque** Oui
- **Actionnement** à levier



Lave-yeux de sécurité h641_15



HOLITY.COM

Lave-yeux de sécurité
h641_15

Type: Doppia
Fixation: a pavimento
Con Vaschetta: Si
Azionamento: a leva