



Lit de soins à commande électrique h937_15

Lit médicalisé électrique avec réglage en hauteur du plan de couchage de 40 à 82 cm. Plan de couchage : 90 × 200 cm.

Le lit médicalisé à **3 articulations et 4 sections** offre une solution confortable et polyvalente pour les hôpitaux, cliniques et EHPAD. Le **plan de couchage**, de dimensions 90 × 200 cm, est réalisé en lattes d'acier, garantissant robustesse et stabilité, tandis que le châssis est construit avec des profilés d'acier rectangulaires et des sections mobiles en tube ovale.

La **motorisation électrique complète** permet de **régler la section relève-buste et la section jambes au moyen de deux moteurs électriques 24 V DC**, commandés via une commande rétroéclairée, tandis que la section pieds est réglable grâce à un système à crémaillère. La section bassin est fixe.

La hauteur variable du plan de couchage, de 40 à 82 cm, est obtenue grâce à deux **moteurs électriques indépendants** intégrés dans les panneaux des têtes de lit. Le lit propose également les positions Trendelenburg et anti-Trendelenburg jusqu'à ±12°, réglables depuis la même commande.

Les **barrières latérales à coulissement vertical**, finition hêtre naturel, se déverrouillent facilement via un bouton situé sur la tête de lit. Les têtes et pieds de lit présentent une structure interne en acier peint et un habillage en bois avec bord supérieur en bois massif, complétés par des guides intégrés pour l'insertion des barrières latérales.

Le système de pieds est intégré aux panneaux et équipé de **quatre roulettes pivotantes de 100 mm**, chacune avec frein **indépendant**, facilitant les déplacements du lit. La **finition beige**, réalisée par peinture époxy en poudre cuite à 200 °C, assure résistance et durabilité dans le temps. La dotation comprend une **potence de relève-malade avec triangle et sangle en nylon réglable**.

Caractéristiques techniques

- Plan de couchage : 90 × 200 cm
- Hauteur du plan de couchage : réglable de 40 cm à 82 cm
- Tension nominale des actionneurs : 24 V
- Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz
- Puissance absorbée : 100 W
- Fonctionnement intermittent : 2–18
- Classe d'isolation : classe II
- Indice de protection : IP X4
- Type : lit à 3 articulations / 4 sections, hauteur variable, motorisation électrique complète
- Châssis du sommier : structure périmétrale extérieure en acier à section rectangulaire
- Sections mobiles : tube d'acier à section ovale
- Sommier : lattes en acier avec guides porte-matelas
- Supports : 2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum
- Réglages motorisés : relève-buste et section jambes via moteurs 24 V DC + commande rétroéclairée
- Section pieds : réglage par crémaillère
- Section bassin : fixe
- Réglage en hauteur : 40–82 cm via moteurs électriques indépendants
- Trendelenburg : jusqu'à 12° et anti-Trendelenburg : jusqu'à 12°
- Barrières latérales : coulissement vertical en bois, finition hêtre naturel, fixées aux têtes de lit et déverrouillables par bouton sur la tête de lit

- Têtes/pieds : structure interne en acier peint, habillage bois finition hêtre avec bord supérieur en bois massif et guides pour barrières latérales
- Pieds intégrés aux panneaux
- Roulettes : 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, chacune avec frein indépendant
- Finition : beige, peinture époxy en poudre cuite à 200 °C
- Dotation : potence de relève-malade avec triangle et sangle en nylon réglable

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2150.0000
- **Profondeur en mm** 1020.0000
- **punti di forza** con sponde

Lit de soins à commande électrique h937_15



Lit de soins à commande électrique h937_15

Tipologia: elettrico

Ruote: Si