



Lit de soins électrique à hauteur variable h937_16

Lit médicalisé sur roulettes pour chambres d'hospitalisation, à motorisation électrique et hauteur variable. Dimensions : L 214 × P 101 × H 35–75,5 cm.

Ce **lit médicalisé** est idéal pour les hôpitaux, cliniques et EHPAD, conçu pour offrir confort et fonctionnalité. Doté d'un **plan de couchage à trois articulations et quatre sections**, de dimensions **90 × 200 cm**, il est entièrement motorisé et permet une **motorisation électrique** complète pour le réglage de la section relève-buste et de la section jambes via des moteurs électriques 24 V DC. La section pieds est réglable par crémaillère, tandis que la section bassin reste fixe.

Le **châssis du sommier** est réalisé en acier, avec des profilés rectangulaires pour la structure porteuse extérieure et des tubes ovales pour les **sections mobiles, complété par des lattes en acier et des guides porte-matelas fixes**. Les têtes et pieds de lit sont construits avec une structure en acier peint et revêtus de bois monobloc finition hêtre naturel, avec des bords latéraux en bois massif, et sont équipés de guides intégrés pour l'insertion des barrières latérales.

Les pieds, intégrés aux panneaux, sont dotés de **quatre roulettes pivotantes de 125 mm**, chacune équipée d'un **frein indépendant** afin d'assurer la stabilité. La hauteur du lit est variable et réglable grâce à deux moteurs électriques indépendants. Le lit propose également les fonctions Trendelenburg et anti-Trendelenburg, avec des inclinaisons jusqu'à 12° et ?12°, commandées via la commande.

Les **barrières latérales à coulissement vertical**, finition hêtre naturel, sont fixées aux têtes de lit. Des **boutons de verrouillage/déverrouillage** supérieurs et inférieurs permettent l'abaissement et le retrait des barrières. La structure est revêtue d'une peinture époxy en poudre sur surface sablée, **finition grise**, garantissant une grande durabilité. Le lit est fourni avec une potence de relève-malade avec triangle et sangle en nylon réglable pour une assistance optimale au patient.

Caractéristiques techniques

- **Longueur totale (hors tout) :** 214 cm
- **Largeur totale (hors tout) :** 101 cm
- **Poids maximal patient :** 135 kg
- **Charge de travail sûre :** 170 kg
- **Poids total :** 93 kg
- **Longueur intérieure (sommier) :** 200 cm
- **Largeur intérieure (sommier) :** 88 cm
- **Hauteur sommier/sol :** 35–75,5 cm
- **Hauteur tête de lit :** 51 cm
- **Diamètre des roulettes :** 10,5 cm
- **Tension nominale des actionneurs :** 24 V
- **Tension d'alimentation :** 230 V, 50 Hz
- **Puissance absorbée :** 100 W
- **Fonctionnement intermittent :** 2–18
- **Classe d'isolation :** classe II
- **Indice de protection :** IP X4
- **Type :** lit à 3 articulations / 4 sections, hauteur variable, motorisation électrique complète
- **Dimensions du plan de couchage :** 90 × 200 cm
- **Châssis du sommier :** acier avec profilés rectangulaires (structure externe) et tubes ovales (sections mobiles)
- **Sommier :** lattes en acier avec guides porte-matelas non amovibles
- **Supports :** 2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum

- **Réglages motorisés** : relève-buste et section jambes via 2 moteurs 24 V DC + commande
- **Section pieds** : réglage par crémaillère
- **Section bassin** : fixe
- **Têtes/pieds** : structure interne en acier peint, habillage bois finition hêtre naturel
- **Pieds intégrés** aux panneaux
- **Roulettes** : 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, chacune avec frein indépendant
- **Réglage en hauteur** : via 2 moteurs électriques indépendants
- **Trendelenburg** : jusqu'à 12° / **anti-Trendelenburg** : jusqu'à 12° (commande)
- **Barrières latérales** : coulissement vertical, finition hêtre, fixées aux têtes de lit, verrouillage/déverrouillage supérieur et inférieur
- **Finition** : peinture époxy en poudre sur surface sablée, coloris gris
- **Dotation** : potence de relève-malade avec triangle et sangle en nylon réglable

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2140.0000
- **Profondeur en mm** 1010.0000
- **punti di forza** con sponde

Lit de soins électrique à hauteur variable h937_16



Lit de soins électrique à hauteur variable h937_16

Tipologia: elettrico

Ruote: Si