



Lit d'hôpital électrique à 4 sections h937_19

Lit médicalisé électrique pour chambres d'hospitalisation, 4 sections, avec 4 roulettes à frein indépendant. Plan de couchage : 890 × 1990 mm.

Le **lit médicalisé à trois articulations avec quatre sections réglables par moteur électrique** est conçu pour garantir un maximum de confort et de fonctionnalité dans les hôpitaux, cliniques et EHPAD. La structure porteuse du châssis, réalisée en acier à section rectangulaire, offre une grande robustesse et une excellente stabilité. Le plan de couchage est constitué d'un rond d'acier à mailles rectangulaires 100 × 50 mm, soudé au châssis mobile, afin d'assurer une surface d'appui rigide et sûre.

Le lit est équipé de **deux supports intégrés pour la potence de relèvement-malade et la potence porte-sérum**, rendant l'assistance au patient simple et efficace. Les quatre sections du plan de couchage comprennent une section relèvement-buste et une section jambes, toutes deux réglables électriquement via un **moteur 24 V DC** commandé par une commande (pulsantiera) libre. La section pieds s'adapte automatiquement aux mouvements de la section jambes, tandis que la section bassin reste fixe pour offrir un soutien constant.

Les têtes et pieds de lit, porteurs, sont démontables et réalisés en tube d'acier peint à section ronde, avec panneaux en mélaminé noble d'une épaisseur de 12 mm, finition blanche. La finition du lit prévoit une peinture époxy cuite au four à 200 °C, garantissant résistance et durabilité dans le temps. Les **quatre roulettes indépendantes**, chacune équipée d'un frein, permettent un déplacement facile et sûr du lit au sein des structures de soins.

Caractéristiques techniques

- **Plan de couchage** : 890 × 1990 mm
- **Hauteur du plan de couchage** : 470 mm
- **Hauteur tête/pied de lit** : 460 mm
- **Encombrement maximal** : 2060 × 910 mm
- **Section relèvement-buste** : 750 × 785 mm
- **Section bassin** : 890 × 305 mm
- **Section jambes** : 785 × 410 mm
- **Section pieds** : 785 × 400 mm
- **Charge de travail sûre** : 170 kg
- **Poids maximal patient** : 135 kg
- **Poids du lit** : 38 kg
- **Poids brut** : 45 kg
- **Articulations / sections** : lit à 3 articulations et 4 sections réglables via moteur électrique 24 V DC
- **Châssis** : structure porteuse périmétrale extérieure en profilés d'acier à section rectangulaire
- **Châssis des sections mobiles** : tube d'acier à section rectangulaire, arêtes arrondies
- **Plan de couchage** : sommier rigide en rond d'acier à mailles rectangulaires 100 × 50 mm, soudé au châssis mobile
- **Sections réglables** : relèvement-buste et jambes réglables électriquement ; section pieds réglable automatiquement avec la section jambes ; section bassin fixe
- **Supports intégrés** : 2 supports pour potence de relèvement-malade et potence porte-sérum
- **Têtes/pieds** : démontables, en tube d'acier peint à section ronde Ø 30 × 1,5 mm, avec panneaux amovibles en mélaminé noble ép. 12 mm
- **Finition** : peinture époxy en poudre cuite au four à 200 °C, coloris blanc
- **Roulettes** : 4 roulettes indépendantes avec frein

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **tipologia** elettrico
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2060.0000
- **Profondeur en mm** 910.0000



Lit d'hôpital électrique à 4 sections h937_19

Lit d'hôpital électrique à 4 sections h937_19

Tipologia: elettrico
Ruote: Si

