



Lit d'hôpital électrique à hauteur variable h13_334

Lit d'hôpital électrique à hauteur variable 45,5-74,5 cm, plateforme en polypropylène, motorisation UL/ROHS/EN, Trendelenburg, autorégression 10+9 cm, barrières détachables amorties, charge maximale de 250 kg.

Le **lit d'hôpital électrique h13_334** est un dispositif médical conçu pour allier le confort du patient à l'efficacité opérationnelle du personnel soignant. Une motorisation avancée, le réglage en hauteur et des fonctionnalités cliniques telles que le Trendelenburg (TR) et le Trendelenburg inversé (RTR) le rendent adapté aux contextes d'hospitalisation, aux EHPAD et aux structures hospitalières exigeant des standards élevés de sécurité et de performance.

La plateforme en **polypropylène (PP)** mesure **192,5 × 90 cm** et est structurée en sections réglables. Le système d'**autorégression de 10+9 cm** réduit les forces de cisaillement dans la zone pelvienne et contribue à la prévention des escarres. Le **dossier est réglable jusqu'à 75°** et la **section des jambes jusqu'à 32°**, permettant une personnalisation de la position thérapeutique. Le **réglage électrique de la hauteur varie de 45,5 à 74,5 cm**, facilitant les opérations quotidiennes d'assistance et de transfert du patient.

La **commande manuelle avec câble en spirale** permet au personnel infirmier de gérer toutes les fonctions en toute sécurité. La motorisation est confiée à un **moteur conforme aux normes UL/ROHS/EN**, certifié pour **20 000 mouvements** avec un niveau sonore inférieur à 50 dB, garantissant un environnement d'hospitalisation silencieux.

Les **barrières latérales en PP sont détachables avec amortisseur intégré**, conçues pour protéger le patient tout en facilitant l'entrée et la sortie grâce à la **poignée ergonomique**. Les **indicateurs d'angle intégrés** permettent au personnel de surveiller les inclinaisons avec précision jusqu'à 90°, améliorant la gestion posturale.

Le système de déplacement est soutenu par **4 roues doubles de 127 mm (5")** avec **verrouillage centralisé et couverture rigide anti-enroulement**. Le **système de freinage à ressort** a été testé pour plus de 10 000 utilisations, garantissant une fiabilité durable.

Caractéristiques techniques

- **Moteur** : Électrique, standard UL/ROHS/EN
- **Réglage de la hauteur** : 45,5 – 74,5 cm
- **Plateforme matelas** : 192,5 × 90 cm
- **Dimensions totales** : 208,5 × 102,5 cm
- **Charge de travail sécurisée** : 250 kg
- **Réglage du dossier** : 0 – 75° (±5°)
- **Réglage des jambes** : 0 – 32° (±5°)
- **Trendelenburg** : 0 – 12°
- **Trendelenburg inversé** : 0 – 12°
- **Autorégression** : 10 + 9 cm
- **Indicateur d'angle** : Jusqu'à 90°
- **Ligne de position** : 30°
- **Durée de vie du moteur** : 20 000 mouvements, bruit
- **Tension** : 100 – 240 V, 50/60 Hz
- **Barrières latérales** : En PP, détachables, avec poignée et amortisseur
- **Roues** : 4 roues doubles Ø 127 mm, verrouillage centralisé
- **Système de freinage** : À ressort, certifié 10 000 cycles
- **Crochets de drainage** : 2 intégrés dans les barrières
- **Fixations tige porte-sérum** : 4
- **Classification** : Dispositif médical de Classe I

Équipement standard inclus

- 1 commande manuelle avec câble en spirale
- 1 jeu de barrières latérales extra hautes en PP
- 1 tige porte-sérum avec 4 crochets
- 4 fixations pour tige porte-sérum
- 2 crochets de drainage
- 4 indicateurs d'angle

Image purement indicative

INFORMATIONS

- Longueur mm 2085.000000
- Profondeur en mm 1025.000000
- Hauteur en mm 745.000000

HOLITY.COM

Lit d'hôpital électrique à hauteur variable h13_334

