



Lit médical à manivelle avec roulettes h937_25

Lit de soins à 3 articulations h937_25 avec réglages manuels du relève-buste et du relève-jambes. Encombrement maximal : 910 × 2060 mm. Hauteur du plan de couchage : 470 mm.

Le **lit d'hôpital à 3 articulations et 4 sections avec roulettes**, modèle h937_25, a été conçu pour répondre aux besoins des établissements de santé, en garantissant à la fois le confort du patient et la praticité pour le personnel médical. Ce lit est idéal pour les hôpitaux, cliniques et maisons de soins, grâce à ses caractéristiques fonctionnelles et à la robustesse de sa structure en acier.

Le **modèle h937_25** est équipé d'un **système de réglage manuel des sections relève-buste et relève-jambes**, permettant d'adapter la position du patient de manière ergonomique et confortable. Le relève-buste est réglable de 0° à 70°, tandis que le relève-jambes est réglable de 0° à 40°, offrant une large possibilité de positions pour améliorer la circulation sanguine et le confort du patient. Ces réglages se font au moyen de vérins à vis avec des **manivelles repliables et rentrantes**, situées sur les côtés du lit, permettant une gestion rapide et sans effort. La section bassin est fixe tandis que la section pieds est à **mouvement continu**, synchronisé avec celui des jambes par deux câbles en acier galvanisé.

Le **châssis du sommier périmétral du lit** est réalisé en **acier renforcé** avec une section rectangulaire de **40 × 20 × 1,5 mm**, renforcé par des **barres transversales à section différenciée**, garantissant une grande résistance dans le temps. Les **sections mobiles du lit** sont fabriquées en **acier** avec une section de **30 × 15 × 1,5 mm**, dotées d'un **grillage électrosoudé non amovible**, offrant ainsi un support solide et stable. Tous les bords du châssis et des sections mobiles sont **arrondis** pour éviter tout risque de choc ou de blessure, tant pour le patient que pour le personnel soignant. Les **terminaux des sections** sont équipés de **bouchons en plastique**. Les **charnières** pour le mouvement des sections mobiles sont réalisées en **tube rond d'acier**, afin d'éviter d'éventuels dommages ou blessures.

La **finition de surface du châssis du sommier et des sections du plan de couchage** a été réalisée par un processus de **peinture en poudre époxy**, séchée dans un tunnel thermique à des températures comprises entre **180°C et 220°C**. Ce traitement de surface rend le lit **résistant à la corrosion**, garantissant une **longue durée de vie** et une **facilité d'entretien**, même dans des environnements médicaux où il est essentiel de maintenir des normes d'hygiène élevées.

Le lit **h937_25** est équipé de **quatre roulettes de 125 mm**, toutes **bloquables avec frein indépendant**, permettant un **déplacement facile** dans la chambre et offrant la possibilité de **fixer le lit en toute sécurité** une fois positionné. Les **spalles du lit**, c'est-à-dire la **tête et le pied de lit**, sont **portantes et amovibles**, fabriquées en **tube d'acier peint**, avec des **panneaux en mélaminé amovibles de 14 mm d'épaisseur**, offrant un design solide et facile à nettoyer.

Parfait pour les **environnements hospitaliers, maisons de soins et cliniques**, le lit d'hôpital à 3 articulations modèle **H937_25** combine **ergonomie, robustesse et facilité d'utilisation**, ce qui en fait un **choix idéal** pour ceux qui recherchent un lit professionnel pour l'assistance des patients. Grâce à sa **construction robuste** et ses **réglages manuels précis**, il répond aux **besoins quotidiens des structures sanitaires**, améliorant le confort des patients et facilitant le travail des professionnels de santé.

Découvrez dès maintenant les avantages du **lit d'hôpital à 3 articulations modèle H937_25**. Il garantit **sécurité, confort et durabilité**. **Demandez un devis dès aujourd'hui** pour des commandes multiples ou contactez-nous pour plus d'informations !

Caractéristiques techniques :

- **Châssis du sommier** : acier avec section rectangulaire **40 × 20 × 1,5 mm**, renforcé avec des **barres transversales à section différenciée**
- **Châssis des sections mobiles** : acier avec section rectangulaire **30 × 15 × 1,5 mm**, avec **grillage électrosoudé non amovible**
- **Bords et zones sportgentes** : arrondis pour minimiser les risques de choc ou de blessure
- **Section tête** : réglable manuellement de **0° à 70°** par **vérin à vis** avec manivelle repliable et rentrante, située à l'extrémité inférieure droite du lit, sous la tête du pied de lit

- **Section jambes** : réglable manuellement de 0° à 40° par **vérin à vis** avec manivelle repliable et rentrante, située à l'extrémité inférieure gauche du lit, sous la tête du pied de lit
- **Section bassin** : fixe
- **Section pieds** : mouvement continu synchronisé avec celui des jambes par **câbles en acier galvanisé**
- **Spalles** : tête et pied de lit amovibles en **tube d'acier peint Ø 30 × 1,5 mm**, avec **panneaux en mélaminé de 14 mm** d'épaisseur
- **Roues** : 4 roues de 125 mm, chacune **bloquable avec frein indépendant**
- **Finition** : finition du châssis du sommier et des sections du plan de couchage par **peinture en poudre époxy** cuite à des températures comprises entre **180°C et 220°C**, **résistante à la corrosion**
- **Dimensions du plan de couchage** : 900 × 2000 mm
- **Encombrement maximal** : 910 × 2060 mm
- **Hauteur du plan de couchage** : 470 mm
- **Hauteur tête/pied de lit** : 460 mm
- **Section tête** : 785 × 750 mm
- **Section bassin** : 890 × 305 mm
- **Section jambes** : 785 × 410 mm
- **Section pieds** : 785 × 400 mm
- **Poids total du lit** : environ 36 kg
- **Poids total du lit à pleine charge** : environ 206 kg
- **Poids maximal du patient** : 135 kg
- **Charge de travail sûre** : 170 kg

Avantages pour l'utilisateur :

- **Confort personnalisé** : Grâce à la possibilité de régler facilement la position du corps, le patient peut profiter d'un meilleur confort pendant son hospitalisation, réduisant ainsi le risque de **plaies de pression**.
- **Sécurité améliorée** : Le design avec des **bords arrondis** et la structure **robuste en acier** réduisent les risques de **chocs ou de blessures**, garantissant ainsi une longue durée de vie.
- **Mobilité et stabilité** : Les **roues verrouillables** permettent de déplacer facilement le lit et de le stabiliser une fois en place, offrant ainsi **sécurité** à la fois pour les **patients** et le **personnel médical**.
- **Facilité d'entretien** : Les matériaux utilisés, comme l'**acier peint** et les **panneaux en mélaminé**, sont faciles à **nettoyer et désinfecter**, contribuant ainsi à maintenir de **hauts standards d'hygiène** dans les environnements hospitaliers.

FAQ:

1. **Quelle est la fonction principale du lit h937_25 ?**
Le lit est conçu pour garantir confort et versatilité, grâce à ses 3 articulations réglables manuellement, idéal pour les hôpitaux, cliniques et maisons de soins.
2. **Le lit est-il facile à régler ?**
Oui, les sections relève-buste et relève-jambes sont réglables à l'aide de manivelles repliables et rentrantes, faciles à utiliser et situées sur les côtés du lit.
3. **Le lit est-il équipé de roues verrouillables ?**
Oui, il est équipé de 4 roues de 125 mm, toutes bloquables avec frein indépendant, garantissant stabilité pendant l'utilisation.
4. **Le lit est-il résistant à la corrosion ?**
Grâce à la peinture en poudre époxy, le lit est hautement résistant à la corrosion et parfaitement adapté aux environnements sanitaires.
5. **Comment nettoyer les surfaces du lit ?**
Les surfaces du lit sont peintes avec de la poudre époxy et les panneaux de la tête et du pied du lit sont en mélaminé amovible, ce qui facilite grandement le nettoyage et l'hygiène.

Mini guide d'achat :

Lorsque vous achetez un lit d'hôpital comme le modèle **h937_25**, il est important de considérer la **solidité du châssis** et la **facilité de réglage** des sections, qui permettent au patient de prendre différentes positions pour son **confort** et sa **sécurité**. La présence de **roues verrouillables** est essentielle pour faciliter le **transport du lit** et garantir la **stabilité** pendant l'utilisation. De plus, la **résistance à la corrosion** et la **facilité de nettoyage** sont des critères essentiels dans les **environnements sanitaires**, où l'hygiène est primordiale.

Lit d'hôpital à 3 articulations, lit d'hôpital avec roues, lit réglable manuellement, lit médical h937_25, lit d'hôpital robuste, lit

d'hôpital avec relève-buste et relève-jambes.

INFORMATIONS

- **tipologia** manuale
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2060.0000
- **Profondeur en mm** 910.0000



Lit médical à manivelle avec roulettes h937_25



Lit médical à manivelle avec roulettes h937_25

Tipologia: manuale

Ruote: Si

