



Lit médicalisé électrique en acier h937_18

Lit médicalisé en acier à 3 articulations et 4 sections. Encombrement maximal : 2100 × 930 mm. Hauteur du plan de couchage : 405–800 mm.

Le lit médicalisé pour hôpitaux, cliniques et EHPAD représente une solution avancée en matière de confort et de sécurité du patient. Doté d'une conception à **3 articulations et 4 sections**, ce lit offre une **motorisation électrique complète**, permettant des réglages précis de la hauteur de **40,5 cm à 80 cm**, grâce à **deux moteurs électriques indépendants**.

La structure porteuse est réalisée en **profilés d'acier à section rectangulaire**, garantissant robustesse et stabilité, tandis que le plan de couchage, constitué d'un **rond d'acier avec mailles rectangulaires**, assure un support rigide et durable. Les sections du plan de couchage sont conçues pour un confort personnalisé : la section relève-buste et la section jambes se règlent via une commande, tandis que la section pieds s'ajuste automatiquement en synchronisation avec la section jambes. La section bassin, fixe, assure un maintien optimal.

De plus, le lit est équipé de **deux supports** pour potence de relève-malade et potence porte-sérum, ajoutant des fonctions pratiques pour les soins. Les têtes et pieds de lit, démontables et réalisés en acier peint, comprennent des panneaux porteurs et des **panneaux amovibles en mélaminé** (épaisseur 12 mm) avec une élégante finition blanche.

Les pieds, intégrés aux panneaux, sont dotés de **4 roulettes pivotantes de 125 mm**, chacune avec frein indépendant, facilitant les déplacements et garantissant la stabilité. Le lit dispose également des fonctions **Trendelenburg jusqu'à 12°** et **anti-Trendelenburg jusqu'à 712°**. La peinture cuite au four assure une finition résistante et durable, faisant de ce lit un choix idéal pour les établissements de santé recherchant qualité et fonctionnalité.

Caractéristiques techniques

- **Plan de couchage** : 890 × 1990 mm
- **Hauteur du plan de couchage** : 405–800 mm
- **Hauteur tête/pied de lit** : 515 mm
- **Encombrement maximal** : 2100 × 930 mm
- **Section relève-buste** : 750 × 785 mm
- **Section bassin** : 890 × 305 mm
- **Section jambes** : 785 × 410 mm
- **Section pieds** : 785 × 400 mm
- **Charge de travail sûre** : 170 kg
- **Poids maximal patient** : 135 kg
- **Poids du lit** : 40 kg
- **Poids brut** : 47 kg
- **Type** : lit à 3 articulations et 4 sections, hauteur variable, motorisation électrique complète
- **Châssis** : structure porteuse périmétrale extérieure en profilés d'acier à section rectangulaire ; châssis des sections mobiles en tube d'acier à section rectangulaire avec arêtes arrondies ; plan de couchage rigide en rond d'acier à mailles rectangulaires soudé au châssis mobile
- **Supports** : 2 supports pour potence de relève-malade et potence porte-sérum

- **Sections du plan de couchage** : 4 sections ; relève-buste et jambes réglables via moteur électrique 24 V DC et commande (pulsantiera) libre
- **Section pieds** : réglage automatique en synchronisation avec la section jambes
- **Section bassin** : fixe
- **Têtes/pieds** : porteurs, démontables, structure périmétrale en acier peint à sections différenciées ; panneaux amovibles en mélaminé noble ép. 12 mm ; couleur standard blanc
- **Pieds** : intégrés aux panneaux
- **Roulettes** : 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, chacune avec frein indépendant
- **Réglage en hauteur** : mouvement vertical du plan de couchage via 2 moteurs électriques indépendants intégrés dans les panneaux des têtes de lit
- **Trendelenburg** : jusqu'à 12° / **anti-Trendelenburg** : jusqu'à 12° (commande unique)
- **Finition** : peinture cuite au four

Image purement indicative.

INFORMATIONS

- **tipologia elettrico**
- **ruote** Si
- **Longueur mm** 2100.0000
- **Profondeur en mm** 930.0000

Lit médicalisé électrique en acier h937_18



Lit médicalisé électrique en acier h937_18

Tipologia: elettrico

Ruote: Si