



## Lit pour clinique 634\_52

Lit d'hôpital avec cadre en acier inoxydable. Hauteur réglable par colonnes motorisées. Dimensions: L.202 x P.88.8 x h.95+30/40 cm.

**Lit pour l'ameublement des chambres dans les hôpitaux**, les cliniques et les maisons de retraite. Construit pour faciliter l'utilisation et le nettoyage. Composé d'un cadre en acier inoxydable peint et d'un plateau divisé en 4 sections avec des coussins thermoformés en ABS amovibles et lavables. Base équipée de 4 roulettes non marquantes et d'un dispositif de freinage à deux axes avec système directionnel. Dossier, fémur et hauteur motorisés. Jambes assistées par des vérins à gaz synchronisés avec le mouvement de la partie fémorale. Extrémités tête/pied équipées d'épaulements en technopolymère avec panneau HPL amovible. Les côtés latéraux sont préparés pour l'insertion de rails latéraux (voir en option). Possibilité d'atteindre les positions de Trendelenburg et de Trendelenburg inversé et de libérer rapidement le dossier au moyen d'un levier spécial, pour les manœuvres d'urgence de réanimation cardio-pulmonaire.

### Caractéristiques techniques :

- Largeur : 202 cm
- Profondeur : 88,8 cm
- Hauteur variable : 95+30/40 cm
- Cadre en acier inoxydable
- Dessus en filet à triple articulation en 4 parties avec coussins thermoformés en ABS amovibles et lavables
- Section dorsale motorisée 0-70
- Section fémorale motorisée 0-25
- Partie jambière servo-assistée par vérins à gaz synchronisés avec le mouvement de la partie fémorale 0-35° (environ)
- Hauteur variable par colonnes motorisées
- Trendelenburg et Trendelenburg inversé
- Déblocage rapide du dossier pour faciliter la manœuvre de réanimation cardio-pulmonaire
- Moteurs électriques basse tension de type anti-écrasement et anti-cisaillement
- Alimentation de secours par batteries rechargeables Durée de vie d'environ 10 cycles
- Revêtement en poudre époxy thermodurcissable
- Nœud equipotentiel
- Barrières latérales en technopolymère avec panneau HPL amovible
- Prédiposition pour une paire de barrières latérales (barrières latérales non incluses, voir en option)
- 4 pare-chocs périmétriques
- Enrouleur de câble
- Dispositif de freinage à deux essieux avec système directionnel et roues non marquantes de 150 mm de diamètre Actionné par des pédales bilatérales antérieures-postérieures
- Panneau de commande à 10 boutons avec câble spiralé de 3,5 m et clé d'inhibition de la commande
- En option : paire de barrières latérales

**N.B. : en cas d'ajout de barrières latérales les dimensions peuvent varier.**

## INFORMATIONS

- Longueur mm 2020.0000

- **Profondeur en mm** 888.0000
- **Hauteur en mm** 950.0000



### Lit pour clinique 634\_52

Longueur mm: 407 mm  
Profondeur mm: 400 mm  
Hauteur mm: 399 mm