



Panneau acoustique double avec base h1033_20

Panneau acoustique double avec double base en métal. Dimensions du panneau : L 100 x H 80 cm.

Le **panneau acoustique double** avec **structure de base double h1033_20** est une solution professionnelle conçue pour améliorer le confort acoustique dans les environnements de travail et créer des divisions fonctionnelles au sein des bureaux open space, des salles de réunion et des espaces partagés. Grâce à sa configuration double, il offre une surface d'absorption plus importante, contribuant à réduire efficacement la propagation du bruit.

Les panneaux bénéficient de la **classe de conformité à la norme UNI EN 13501-1:2009 – Classe de réaction au feu B-s2,d0 (Classe 1 Italie)**, une exigence fondamentale pour l'utilisation dans des environnements professionnels où la sécurité est prioritaire.

Les **panneaux bifaces** sont fabriqués en **fibre de polyester recyclée thermoformée** avec un **insert ignifuge en nid d'abeille (honeycomb)**, une solution technique étudiée pour garantir des performances acoustiques et une résistance dans le temps. La technologie employée est **brevetée**, tandis que les **bords découpés au laser** assurent une précision de construction et des finitions soignées.

Le revêtement est en **tissu bi-élastique stretch**, un matériau technique adapté aux environnements professionnels.

La **base est constituée d'une structure pour 2 panneaux en métal d'une épaisseur de 80/10** garantissant stabilité et support structurel. Le **diapason de support d'une épaisseur de 50/10**, parfaitement profilé comme le panneau, permet un **maintien par pression sans besoin de quincaillerie**, facilitant ainsi l'installation et la configuration.

La **base double** est fournie en **couleur gris RAL 7035**, tandis que le panneau est disponible en **différents coloris** (voir photos), pour s'adapter à différents projets d'aménagement de bureau.

Optimisez le confort acoustique de votre bureau avec un **panneau double h1033_20** certifié et professionnel. Contactez-nous pour plus d'informations ou pour un devis personnalisé.

Caractéristiques techniques :

- **Certification** : UNI EN 13501-1:2009 – Classe B-s2,d0 (Classe 1 Italie)
- **Typologie** : Panneau double biface acoustique
- **Structure interne** : Fibre de polyester recyclée thermoformée
- **Insert** : Nid d'abeille ignifuge
- **Technologie** : Brevetée
- **Revêtement** : Tissu bi-élastique stretch
- **Bords** : Découpe laser
- **Base** : Métal ép. 80/10
- **Diapason de support** : Métal ép. 50/10, profilé à pression sans quincaillerie
- **Dimensions du panneau** : L. 100 x H. 80 cm
- **Dimensions de la base double** : L. 83 x P. 24 x H. 0,5 cm
- **Couleur de la base** : Gris RAL 7035
- **Coloris du panneau** : Disponible en plusieurs variantes (voir photos)

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Plus grande** : surface acoustique grâce à la configuration double.
- **Sécurité** : certifiée avec une classe de réaction au feu B-s2,d0.
- **Installation** : simple sans quincaillerie.

- **Stabilité** : garantie par la base en métal ép. 80/10.
- **Personnalisation** : chromatique pour une intégration dans le mobilier de bureau.

FAQ :

1. **Le panneau est-il certifié pour la réaction au feu ?**
Oui, il est conforme à la norme UNI EN 13501-1:2009 avec une classification B-s2,d0 (Classe 1 Italie).
2. **De quel matériau est-il composé ?**
Il est réalisé en fibre de polyester recyclée thermoformée avec un insert ignifuge en nid d'abeille.
3. **Des outils sont-ils nécessaires pour le montage ?**
Non, le diapason profilé permet un maintien par pression sans besoin de quincaillerie.
4. **Quelles sont les dimensions du panneau ?**
Le panneau mesure L. 100 x H. 80 cm.
5. **Dans quelles couleurs est-il disponible ?**
Il est disponible en différents coloris (voir photos), avec une base gris RAL 7035.

Mini guide d'achat :

Lors du choix d'un panneau acoustique pour le bureau, il est important d'évaluer la surface d'absorption : une configuration double comme l'**H1033_20** offre une couverture acoustique plus importante que les solutions simples. Vérifiez toujours la certification de réaction au feu, surtout dans les environnements professionnels. La qualité des matériaux internes, comme la **fibre de polyester thermoformée** avec insert en nid d'abeille, influe sur les performances acoustiques. Enfin, tenez compte des dimensions et des coloris disponibles pour garantir une cohérence avec l'agencement et le projet de design d'intérieur.

Panneau acoustique double bureau, panneau acoustique avec base en métal, panneau certifié B-s2,d0, cloison acoustique open space, panneau acoustique 100x80, panneau en polyester recyclé, panneau acoustique professionnel.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS



Panneau acoustique double avec base h1033_20

