



Panneau d'affichage pour aménagement urbain à enterrer h287_387

Vitrine d'affichage double face en acier galvanisé avec montants Ø 60 mm. Ancrage : à enterrer. Dimensions : L 118 x H 300 cm.

La vitrine d'affichage pour aménagement urbain à enterrer H287_387 est conçue pour offrir un support d'information solide, durable et visible des deux côtés, idéal pour les espaces publics, les parcs, les rues, les établissements scolaires, les parcours naturels et les environnements institutionnels. Sa structure est pensée pour résister à l'usure, aux intempéries et au passage du temps, tout en conservant une esthétique professionnelle et ordonnée même après des années d'exposition en extérieur.

La vitrine est composée de montants en tube rond en acier galvanisé Ø60 mm, à enterrer directement dans le sol pour garantir une installation stable et sécurisée. Le panneau bifacial est réalisé en tôle d'acier galvanisé d'une épaisseur de 12/10 mm, encadré par un profilé tubulaire galvanisé 30x30 mm.

Le panneau d'affichage offre un espace utile de 100 x 140 cm (94 x 134 cm utiles) par face, idéal pour affiches, réglementations communales, signalétique ou panneaux pédagogiques. La structure est complétée par une corniche supérieure décorative de 25 x 12 cm, qui valorise l'ensemble et offre une protection supplémentaire contre les agents atmosphériques.

Les panneaux métalliques sont soumises à un traitement de galvanisation et à une peinture en poudre polyester thermomodurcissable, cuite au four à 180–200°C, garantissant une résistance maximale à la corrosion et aux rayons UV. Les poudres utilisées sont non toxiques et conformes aux normes en vigueur, rendant la vitrine parfaitement adaptée aux environnements scolaires, publics et naturels.

Chaque galvanisation dispose d'une communication efficace dans vos espaces publics ! Commandez la vitrine d'affichage bifaciale H287_387 ou demandez un modèle personnalisé pour votre projet d'aménagement urbain.

- Caractéristiques techniques:
- Montants : Tube rond en acier galvanisé Ø60 mm x 2 mm
 - Structure du panneau : Tôle d'acier galvanisé ép. 12/10 mm
 - Cadre : Tubulaire en acier galvanisé 30 x 30 mm
 - Espace utile d'affichage : 100 x 140 cm (effectif 94 x 134 cm) par face
 - Min. guide d'achat: Cimier supérieur : 25 x 12 cm

Si vous recherchez un panneau d'affichage pour le mobilier urbain, évaluez attentivement la visibilité sous plusieurs angles, la stabilité de la structure et la résistance aux agents externes.

Installation : À sceller dans le sol

Le modèle H287_387, grâce à sa construction biface et à ses matériaux traités contre la corrosion, est parfait pour une installation permanente sur trottoirs, dans les parcs ou dans les zones piétonnes.

Utilisation : Extérieur – mobilier urbain, parcs, parcours informatifs

L'ancrage à sceller assure durabilité et sécurité, tandis que la personnalisation de la couleur RAL permet une intégration esthétique optimale dans l'environnement urbain.

- Avantages pour l'utilisateur
- Double face : pour une visibilité des informations dans les deux directions
 - Panneau d'affichage biface mobilier urbain, panneau public à sceller en acier galvanisé, panneau d'information extérieur 100x140, panneau avec montants galvanisés Ø60 mm, panneau résistant aux intempéries H287_387, panneau d'affichage pour espaces publics.
 - Haute résistance : pluie, soleil et agents atmosphériques.
 - Structure stable : à sceller dans le sol, adaptée aux espaces publics très fréquentés.
 - Personnalisable : dans la couleur pour s'adapter au contexte urbain.
 - Image purement indicative.
 - Large surface : pour affichages officiels ou informatifs.

INFORMATIONS

- FAQ:
- **matériau** métal
 - **Typologie panneaux d'affichage** Bifacial
 - **Fixation panneaux d'affichage** sur poteau
 - **Hauteur en mm** 3000.0000
 - **Largeur en mm** 1180.0000

Panneau d'affichage pour aménagement urbain à enterrer h287_387



Panneau d'affichage pour aménagement urbain à enterrer h287_387

Matériau: metallo

Tipologia_bacheche: bifacciale

Fissaggio_bacheche: su palo