





Passe-câbles de sol piétinable à 2 canaux h328_45

Passe-câbles de sol en caoutchouc avec 2 canaux Ø 30 mm, couvercle jaune haute visibilité. Dimensions : L 980 x P 240 x H 45 mm.

Le passe-câbles de sol piétinable à 2 canaux H328_45 est le choix idéal pour ceux qui recherchent une solution efficace et sûre pour la protection des câbles et conduites lors d'événements temporaires tels que concerts, foires, festivals et manifestations publiques ou d'entreprise.

Fabriqué avec une base en caoutchouc vulcanisé noir et un couvercle en polyéthylène jaune haute visibilité, ce passe-câbles permet de protéger en toute sécurité jusqu'à deux câbles ou tuyaux d'un diamètre maximal de 30 mm, contre les écrasements accidentels et les dommages mécaniques, tout en contribuant à prévenir les trébuchements et accidents dans les zones de passage piéton.

Le système est équipé d'une poignée latérale pour un transport rapide et aisé, de charnières renforcées assurant une fermeture solide du couvercle, et de tiges de connexion en nylon qui évitent l'oxydation dans le temps. L'installation est simple et rapide grâce au système d'emboîtement, garantissant une cohésion entre les modules installés.

Le produit peut être installé sur des surfaces telles que l'asphalte, le gravier ou le béton, mais il est destiné exclusivement à une utilisation dans des zones privées fermées au trafic public. Il n'est pas adapté au passage continu de véhicules ni à l'utilisation avec des engins lourds ou des machines de chantier.

Sécurisez vos câbles lors de foires et manifestations! Commandez le passe-câbles H328_45 ou demandez un devis pour des fournitures professionnelles et des événements.

Caractéristiques techniques :

Matériau de la base : caoutchouc vulcanisé

Patrilijien

ந்வு Matériau du couvercle : polyéthylène jaune

dibbiesment

paightire Couleur : noir/jaune

läitilistaltisn

@oiture Longueur : 980 mm

6a)odié,rie **⊌**r

Meet Largeur: 240 mm

Chinistentieette

Booside na en talauteur: 45 mm

ëlkrênte •

Bâtelese Nombre de canaux : 2

timenboît Piamètre maximal câbles/tuyaux : Ø 30 mm

Etalsaphéne.

pliaunhètre Poids: 7,00 kg

ĝ**ten**ciero

filizéMini gaidet alle tod rome vilanst platement de les concerts, foires ou marchés, il est actions de protéger les câblages contre les piétinements accidentels et de garantir la sécurité des visiteurs.

bétogement

elsacun. Habisonne mécanique, visibilité et facilité d'installation. Habisonne members

biátivie urs Utilisation : zones privées à trafic piéton – non praticable par véhicules

trous râce à son système modulaire, aux courbes disponibles et au verrouillage par emboîtement, il peut être rapidement adapté à poétage a soil system proétage configuration. privée.

Rvantages piron hetilieate praticables par véhicules ou pour un usage continu avec des engins lourds, il est nécessaire de s'orienter vers des solutions spécifiquement conçues pour le trafic routier.

Protection : sécurise les câbles pendant les manifestations et événements.

Haute visibilité : grâce au couvercle en polyéthylène jaune.

Pase-câbles 2 canaux Ø30 mm, goulotte pour événements foires manifestations, protection câbles temporaire au sol, cachelrositalitatijanun simpitea et matpoite na vent, spasse e e apate expité tilt ebbe prour concerts, passe-câbles zone privée non praticable, pase-câbles modulaire avec courbe à 45°.

Poignée : intégrée pour un transport pratique.

Couvercle : en polyéthylène de couleur jaune.

^{*}Images purement indicatives





Passe-câbles de sol piétinable à 2 canaux h328_45




















Passe-câbles de sol piétinable à 2 canaux h328_45

Nombre: 2