



Passerelle de chantier 1400 mm h972_98

Passerelle de chantier en HDPE et acier, avec rampe et garde-corps. Dimensions : L 140 x l 80 x H 100 cm.

La passerelle de chantier H972_98 est une structure conçue pour garantir le passage sécurisé du personnel au-dessus des fouilles ou des obstacles temporaires présents dans les environnements de construction et industriels. Robuste, bien visible et conforme aux normes de sécurité, elle représente la solution idéale pour les entreprises du bâtiment, les installateurs, les organismes publics et toutes les sociétés opérant dans des zones à risque de chute.

Fabriquée en HDPE (polyéthylène haute densité) et en acier, elle associe légèreté et grande résistance mécanique. Le plancher antidérapant offre une surface stable même en présence d'humidité ou de poussière de chantier. Le garde-corps intégré de 1 mètre de hauteur garantit une protection latérale lors du passage, évitant ainsi les chutes accidentelles.

La passerelle mesure 1400 mm de longueur et 800 mm de largeur, avec une largeur utile de 740 mm, permettant le passage sécurisé des opérateurs, même équipés d'outils à main. Elle est également dotée d'une rampe d'accès intégrée, facilitant la montée et la descente, ce qui la rend pratique pour un usage répété tout au long de la journée.

Conçue pour supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg, elle résiste parfaitement au passage continu de personnes, d'outillage et de petits chariots. Sa couleur jaune/orange haute visibilité permet une identification immédiate sur le chantier, réduisant le risque d'accidents.

Améliorez la sécurité de votre chantier avec la passerelle H972_98 : robuste, visible et simple à installer. Commandez-la dès maintenant ou demandez un devis pour des fournitures multiples !

Caractéristiques techniques :

- Matériau principal : HDPE (polyéthylène haute densité)

Deutlichkeit-elle

Matériau secondaire : acier

latinsolent-elle

Endigement : couleur : jaune/orange haute visibilité

Industriels

Dimensions : L 140 x l 80 x H 100 cm

Erstpublikant,

Largeur utile de passage : 740 mm

Glaucien Corps

Charge de travail maximale : 1000 kg

Dix, ●

~~phobie~~, Poids : 27 kg

intérfonno tendé

Monteur. Équipements : rampe intégrée, garde-corps fixe

Entrepôts

planerelle

finalisation

Avantages pour l'utilisateur :

Harcehées

serfiste ●

Sécurité : assurée grâce au garde-corps de 1 m

Surface : antidérapante pour un passage sûr dans des conditions difficiles

frequency

Resistance : supporte des charges jusqu'à 1000 kg

Miniguide d'achat :

Couleur : haute visibilité pour prévenir les accidents

Les passerelles de chantier sont essentielles pour garantir le passage sécurisé des opérateurs en présence de tranchées, canalisations ou câbles enterrés et souvent inaccessibles. Le choix du modèle approprié dépend de la longueur à franchir.

canalisations, dérivées ou zones temporairement inaccessibles. Le choix du modèle approprié dépend de la longueur à franchir, du nombre de passages quotidiens, du type de charge (piétonne ou avec outils), ainsi que de la visibilité et de la signalisation sur le site.

FAQ :

Le modèle H972_98, avec ses 1400 mm de longueur et sa capacité de charge de 1000 kg, est idéal pour assurer le passage piéton sécurisé sur les chantiers. Son garde-corps fixe, sa rampe intégrée et ses matériaux résistants en font une passerelle prête à l'emploi, conforme aux principales exigences de sécurité temporaire sur le lieu de travail.

Passerelle de chantier avec garde-corps, passerelle 1400 mm, passerelle en HDPE et acier, structure antidérapante chantier, passerelle avec rampe intégrée, passerelle charge 1000 kg, passage sécurisé sur tranchées.

*Image purement indicative.

INFORMATIONS

- Largeur en mm 800.0000
- Hauteur en mm 1000.0000

