



## Pied à perfusion amagnétique avec 4 pieds h680\_12

Pied à perfusion en PVC avec 4 pieds et 4 crochets. Dimensions : L 54 x P 54 x H 185,4 cm.

Le **pied à perfusion amagnétique H680\_12** est conçu spécifiquement pour une utilisation dans des **environnements de résonance magnétique (IRM)**, où il est indispensable d'éviter l'utilisation de matériaux métalliques ou conducteurs. Grâce à sa **structure entièrement en PVC et matériaux plastiques amagnétiques**, il garantit **sécurité, compatibilité et absence totale d'interférences** avec les équipements IRM, ce qui le rend adapté aux zones à accès contrôlé selon les normes sanitaires les plus rigoureuses.

Équipé de **4 pieds antidérapants en polyéthylène** pour une stabilité optimale, et de **4 crochets en PA résistants**, il permet le support de **poches de perfusion ou de collecte de liquides** jusqu'à un maximum de **2 kg par crochet**.

Ce pied est **classé comme dispositif médical de Classe I** selon le règlement RDM 745/2017 et est destiné au **personnel de santé formé**, garantissant une sécurité d'utilisation maximale dans les unités d'imagerie diagnostique.

Achetez maintenant le **pied à perfusion amagnétique H680\_12** pour garantir une sécurité maximale dans les services d'IRM. Contactez-nous pour des offres dédiées aux établissements de santé et aux cliniques.

### Caractéristiques techniques :

- **Utilisation prévue** : environnements IRM – résonance magnétique
- **Structure** : entièrement en PVC
- **Crochets porte-poches** : 4 (en PA – polyamide)
- **Pieds** : 4 pieds antidérapants en polyéthylène
- **Pivot de raccordement** : en POM-C
- **Capacité de charge maximale par crochet** : 2 kg
- **Dimensions** : L 54 x P 54 x H 185,4 cm
- **Empattement des pieds** : 487 mm
- **Poids** : 5 kg
- **Classification** : Dispositif médical Classe I – RDM 745/2017
- **Matériaux** : entièrement amagnétiques et non conducteurs
- **Adapté pour une utilisation en environnement IRM** : oui

### Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Compatibilité** : totale avec la résonance magnétique, sans interférence.

- **Réalisé** : avec des matériaux amagnétiques et non conducteurs.
- **Stabilité** : garantie par les 4 pieds antidérapants.
- **Conforme** : aux réglementations RDM pour les dispositifs médicaux.
- **Structure** : légère mais résistante, facile à manœuvrer.

#### FAQ :

1. **Est-il sûr en salle de résonance magnétique ?**  
Oui, il est entièrement réalisé en matériaux amagnétiques et conçu pour une utilisation en environnements IRM.
2. **Quelle est la capacité de charge pour chaque crochet ?**  
Chaque crochet peut supporter jusqu'à 2 kg.
3. **Quelles sont ses dimensions ?**  
Ses dimensions sont L 54 x P 54 x H 185,4 cm.
4. **La base est-elle stable ?**  
Oui, grâce aux 4 pieds antidérapants en polyéthylène et à la base large (empattement 487 mm).
5. **Est-ce un dispositif médical certifié ?**  
Oui, classé Classe I selon RDM 745/2017.

#### Mini guide d'achat :

Lors de l'achat de **pieds à perfusion pour résonance magnétique**, il est fondamental de s'assurer qu'ils sont **totale-ment amagnétiques et non conducteurs**.

Le modèle H680\_12, grâce à l'utilisation exclusive de **PVC, PA et POM-C**, garantit la **totale compatibilité avec les équipements IRM** et est adapté aux **zones à accès contrôlé**.

Les **crochets robustes** et la **structure stable** le rendent idéal pour une utilisation dans les **services de diagnostic avancé**, où la sécurité du patient et l'intégrité des images sont prioritaires.

*Pied à perfusion amagnétique IRM, pied porte-perfusion résonance magnétique, dispositif amagnétique PVC hôpital, pied pour poches de perfusion, dispositif médical environnement IRM compatible, dispositif médical classe I RDM.*

*\*Image purement indicative.*

## INFORMATIONS

- Hauteur 185 cm
- nombre de crochets 4

## Pied à perfusion amagnétique avec 4 pieds h680\_12

### Pied à perfusion amagnétique avec 4 pieds h680\_12

---

Hauteur: 185 cm

Nombre de crochets: 4

