



Pied à perfusion amagnétique avec roulettes h680_13

Pied à perfusion en PVC avec 4 roulettes et 4 crochets, complètement amagnétique. Dimensions : L 54 x P 54 x H 185,4 cm.

Le **pied à perfusion amagnétique h680_13** est conçu pour une utilisation sûre et efficace dans les **zones à accès contrôlé des installations d'imagerie par résonance magnétique (IRM)**. Fabriqué **entièrement avec des matériaux non métalliques, amagnétiques et non conducteurs**, il garantit une **compatibilité électromagnétique absolue**, évitant tout type d'interférence avec les équipements IRM, dans le plein respect des standards hospitaliers.

La structure est construite en **PVC résistant**, avec des **crochets en PA** (polyamide) et des **axes en POM-C**, et est équipée de **4 roulettes pivotantes en matière plastique**, dont **2 avec blocage total**, qui assurent une excellente **manœuvrabilité et stabilité** même dans les couloirs et les locaux techniques.

Il dispose de **4 crochets** pour le support des poches de perfusion ou de recueil, chacun avec une **capacité maximale de 2 kg**. Les dimensions compactes et l'**empattement des roues de 487 mm** assurent un encombrement réduit mais stable, idéal pour les environnements hospitaliers de haute précision.

Certifié comme **dispositif médical de Classe I (MDR 745/2017)**, il est destiné au **personnel soignant spécialisé**, représentant le choix optimal pour une utilisation dans les services d'imagerie diagnostique.

Faites confiance à la sécurité amagnétique pour les environnements IRM. Commandez dès maintenant le **pied à perfusion H680_13** ou demandez un devis pour une fourniture hospitalière.

Caractéristiques techniques :

- **Typologie** : pied à perfusion pour environnements IRM
- **Structure** : PVC amagnétique
- **Crochets porte-poches** : 4 (en PA – polyamide)
- **Axe de connexion** : POM-C
- **Roulettes** : 4 pivotantes en polypropylène et caoutchouc thermoplastique (2 avec frein)
- **Dimensions** : L 54 x P 54 x H 185,4 cm
- **Empattement des roues** : 487 mm
- **Capacité maximale par crochet** : 2 kg
- **Poids** : 5 kg
- **Classification** : Dispositif médical Classe I – MDR 745/2017
- **Matériaux** : entièrement non métalliques et non conducteurs
- **Utilisation prévue** : environnements IRM – imagerie par résonance magnétique

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Entièrement** : amagnétique, idéal pour les salles IRM.

- **Structure** : légère et maniable grâce aux roulettes pivotantes.
- **Deux roulettes** : avec frein pour une sécurité accrue en position fixe.
- **Crochets** : résistants avec une capacité allant jusqu'à 2 kg par poche.
- **Conçu** : pour une utilisation par du personnel soignant formé.

FAQ :

1. **Ce pied peut-il être utilisé en salle de résonance magnétique ?**
Oui, il est fabriqué avec des matériaux amagnétiques et non conducteurs, 100% compatibles avec les environnements IRM.
2. **Les roues sont-elles blocables ?**
Oui, 2 des 4 roues sont équipées d'un frein total pour une plus grande stabilité.
3. **Quelle est la capacité maximale pour chaque crochet ?**
Chaque crochet peut supporter jusqu'à 2 kg.
4. **Le réglage en hauteur est-il disponible ?**
Ce modèle ne prévoit pas de réglage en hauteur : la hauteur fixe est de 185,4 cm.
5. **Est-ce un dispositif médical certifié ?**
Oui, classé comme Dispositif Médical Classe I selon le Règlement MDR 745/2017.

Mini guide d'achat :

Lors du choix d'une tige ou d'un pied à perfusion pour une utilisation en environnement IRM, il est essentiel qu'il soit fabriqué avec des **matériaux complètement amagnétiques**, afin de garantir la **sécurité du patient** et la **compatibilité avec les équipements de diagnostic**.

Le modèle H680_13 répond à ces exigences grâce à sa **structure en PVC**, ses **composants techniques en plastique technique** et la **mobilité garantie par les roulettes pivotantes**, ce qui le rend idéal pour les **cliniques, les hôpitaux et les services d'imagerie diagnostique**.

Pied à perfusion amagnétique IRM, tige à perfusion résonance magnétique avec roulettes, porte-perfusion hospitalier amagnétique, dispositif médical classe I MDR, pied PVC pour perfusion IRM, chariot porte-perfusion amagnétique.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- **Hauteur** 185 cm
- **nombre de crochets** 4

Pied à perfusion amagnétique avec roulettes h680_13

Pied à perfusion amagnétique avec roulettes h680_13

Hauteur: 185 cm

Nombre de crochets: 4

