



Pied à perfusion télescopique h680_14

Tige télescopique en PVC avec 4 pieds, réglage continu et course de 60 cm. Dimensions : L 54 x P 54 x H de 150 à 210 cm.

La **tige porte-sérum télescopique h680_14** est conçue spécifiquement pour une utilisation dans les **environnements de résonance magnétique (IRM)**, où il est indispensable d'éviter l'utilisation de matériaux métalliques ou conducteurs. Grâce à sa **structure entièrement en PVC et matériaux plastiques amagnétiques**, elle garantit **sécurité, compatibilité et absence totale d'interférences** avec les équipements IRM, ce qui la rend adaptée aux zones à accès contrôlé selon les normes sanitaires les plus rigoureuses.

Équipée de **4 pieds antidérapants en polyéthylène** pour une stabilité optimale, et de **4 crochets en PA résistants**, elle permet le support de **poches de perfusion ou de collecte de liquides** jusqu'à un maximum de **2 kg par crochet**. Le **réglage en hauteur est continu**, avec une course totale de **60 cm**, pour s'adapter parfaitement à chaque besoin clinique.

Cette tige est **classée comme dispositif médical de Classe I** selon le règlement MDR 745/2017 et est destinée au **personnel soignant formé**, garantissant la sécurité d'utilisation maximale dans les unités d'imagerie diagnostique.

Achetez maintenant la **tige porte-sérum télescopique amagnétique h680_14** pour garantir la sécurité maximale dans les services d'IRM. Contactez-nous pour des offres dédiées aux établissements de santé et aux cliniques.

Caractéristiques techniques :

- **Tige** : perfusion télescopique
- **Utilisation prévue** : environnements IRM – imagerie par résonance magnétique
- **Structure** : entièrement en PVC
- **Crochets porte-sacs** : 4 (en PA – polyamide)
- **Pieds** : 4 pieds antidérapants en polyéthylène
- **Pivot de connexion** : en POM-C
- **Réglage en hauteur** : continu, course de 60 cm
- **Capacité de charge maximale par crochet** : 2 kg
- **Dimensions** : L 54 x P 54 x H de 150 à 210 cm
- **Entraxe des pieds** : 487 mm
- **Poids** : 5 kg
- **Classification** : Dispositif médical Classe I – MDR 745/2017
- **Matériaux** : complètement amagnétiques et non conducteurs
- **Adapté à une utilisation en environnement IRM** : oui

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Compatibilité** : totale avec la résonance magnétique, sans interférences.
- **Réalisée** : avec des matériaux amagnétiques et non conducteurs.
- **Stabilité** : garantie par les 4 pieds antidérapants.
- **Hauteur** : réglable pour s'adapter à diverses situations cliniques.
- **Structure** : légère mais résistante, facile à manœuvrer.

FAQ :

1. **Est-elle sûre en salle de résonance magnétique ?**
Oui, elle est entièrement réalisée en matériaux amagnétiques et conçue pour une utilisation en environnement IRM.
2. **Quelle est la capacité de charge pour chaque crochet ?**
Chaque crochet peut supporter jusqu'à 2 kg.
3. **Est-elle réglable en hauteur ?**
Oui, elle dispose d'un réglage continu avec une course de 60 cm.
4. **La base est-elle stable ?**
Oui, grâce aux 4 pieds antidérapants en polyéthylène et à la base large (entraxe 487 mm).
5. **La tige à perfusion est-elle télescopique ?**
Oui, la tige est télescopique.

Mini guide d'achat :

Lors de l'achat de **tiges porte-sérum pour résonance magnétique**, il est fondamental de s'assurer qu'elles sont **totale**ment amagnétiques et non conductrices.

Le modèle h680_14, grâce à l'utilisation exclusive de **PVC, PA et POM-C**, garantit la **totale compatibilité avec les équipements IRM** et convient aux **zones à accès contrôlé**.

Le **réglage de la hauteur**, les **crochets robustes** et la **structure stable** la rendent idéale pour l'utilisation dans les **services de diagnostic avancé**, où la sécurité du patient et l'intégrité des images sont prioritaires.

Tige à perfusion télescopique amagnétique IRM, tige porte-sérum résonance magnétique, dispositif amagnétique PVC hôpital, tige réglable pour poches de perfusion, tige médicale compatible environnement IRM, dispositif médical classe I MDR.

**Image purement indicative.*

INFORMATIONS

- Hauteur 210 cm
- nombre de crochets 4

Pied à perfusion télescopique h680_14

Pied à perfusion télescopique h680_14

Hauteur: 210 cm

Nombre de crochets: 4

