



Plateforme de chargement avec rebords capacité 1000 kg h1026_07

Plateforme en aluminium avec rebords latéraux et surface antidérapante. Longueur : 199,1 cm. Hauteur montant : 6,5 cm. Capacité : 1000 kg.

La **plateforme de chargement h1026_07** est une solution professionnelle conçue pour faciliter les activités de **chargement et déchargement de marchandises en toute sécurité**, dans des contextes tels que la **logistique, les transports, la distribution de boissons, les déménagements et les événements**. Réalisée entièrement en **aluminium avec une surface antidérapante**, elle est idéale pour une utilisation avec des **transpalette manuels, des chariots manuels** et des équipements dotés de **petites roues en caoutchouc**.

Grâce à sa **structure robuste mais légère** et à sa **capacité certifiée de 1000 kg avec un empattement de 1000 mm**, cette plateforme permet des opérations efficaces même avec des charges lourdes. La présence de **rebords latéraux de 29 mm** assure une protection accrue contre le glissement latéral de la charge, augmentant ainsi le niveau de **sécurité pour l'opérateur**.

Équipée d'un **système d'ancrage avec languette en aluminium**, conçu pour **translater sur toute la largeur** de la plateforme et **pivoter dans la tête**, elle permet une installation stable sur différentes surfaces. Les **bouchons de fermeture de tête** empêchent la languette de sortir accidentellement pendant l'utilisation.

Avec une **longueur de 1991 mm** et une **largeur externe de 1000 mm**, cette plateforme offre une zone de passage large, parfaite pour déplacer des charges volumineuses de manière fluide et sûre.

Achetez dès maintenant la **plateforme h1026_07**! Sûre, solide et prête à l'emploi pour optimiser votre logistique quotidienne.

Caractéristiques techniques :

- **Typologie** : plateforme de chargement en aluminium avec rebords
- **Matériau** : aluminium
- **Surface de roulement** : antidérapante
- **Longueur standard (L)** : 1991 mm
- **Largeur interne (A)** : 940 mm
- **Largeur externe (B)** : 1000 mm
- **Hauteur rebord (C)** : 29 mm
- **Hauteur montant (D)** : 65 mm
- **Encombrement avec rebords (E)** : 83 mm
- **Capacité** : 1000 kg avec un empattement de 1000 mm
- **Poids unitaire** : 30 kg

- **Système d'ancrage** : languette translatable et pivotante en aluminium
- **Équipement inclus** : bouchons de fermeture de tête

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Rebords** : latéraux de sécurité pour contenir la charge.
- **Surface** : antidérapante pour une manipulation sécurisée.
- **Système** : d'ancrage rapide et stable.
- **Idéal** : pour les charges lourdes jusqu'à 1000 kg.
- **Plateforme** : amovible, légère et facile à positionner.

FAQ :

1. **Est-elle compatible avec les transpalettes et chariots manuels ?**
Oui, elle est conçue pour être utilisée avec des équipements dotés de roues en caoutchouc comme les transpalettes et les chariots.
2. **Les rebords sont-ils fixes ou amovibles ?**
Les rebords sont fixes et intégrés à la structure, conçus pour augmenter la sécurité.
3. **Un montage est-il nécessaire ?**
Non, la plateforme est livrée déjà prête à l'emploi, complète avec languette et bouchons.
4. **Est-elle disponible avec des rebords ?**
Oui, cette version est disponible avec des rebords.
5. **Quelle capacité peut-elle supporter ?**
La plateforme supporte jusqu'à 1000 kg répartis avec un empattement de 1000 mm, adaptée à un usage professionnel intensif.

Mini guide d'achat :

Si vous recherchez une plateforme professionnelle pour le **chargement/déchargement de fourgonnettes, camions ou quais logistiques**, la **h1026_07** est une solution hautement fiable.

Les **rebords latéraux** garantissent une **plus grande sécurité**, surtout lors des phases de manutention les plus délicates.

La **surface antidérapante**, alliée à la **capacité élevée** et au **système de fixation réglable**, la rendent parfaite pour les entrepôts dynamiques, les transporteurs et les opérateurs du secteur de l'événementiel ou du déménagement.

Une **plateforme solide, sûre et simple à utiliser**, prête à optimiser votre travail quotidien.

Plateforme de chargement avec rebords h1026_07, rampe antidérapante pour transpalette, plateforme en aluminium capacité 1000 kg, rampe logistique pour chariots, plateforme pour chargement déchargement avec protection.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Plateforme de chargement avec rebords capacité 1000 kg h1026_07



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Plateforme de chargement avec rebords capacité 1000 kg h1026_07

- : 1000 Kg
- : Con bordi



HOLITY.COM