



Plateforme de chargement sans rebords pour logistique h1026_10

Plateforme en aluminium sans rebords, haute capacité et adhérence élevée. Longueur : 179,1 cm. Hauteur du montant : 11,5 cm. Capacité : 2000 kg.

La **plateforme de chargement h1026_10** représente une solution professionnelle de nouvelle génération, conçue pour répondre aux besoins des **entreprises logistiques, manufacturières et de distribution** travaillant avec des **transpalettes électriques** et des équipements lourds. Le point fort de cette plateforme est sa **surface de roulement avec adhérence renforcée**, qui garantit une **adhérence maximale** et une sécurité optimale lors des opérations de chargement/déchargement, même dans des environnements exigeants.

Grâce à l'**absence de rebords latéraux**, l'opérateur peut **accéder et manœuvrer librement des deux côtés**, ce qui rend l'opération globale plus rapide et plus flexible. La structure en **aluminium haute résistance** est légère mais extrêmement robuste, offrant une **capacité de 2000 kg pour un empattement de 1000 mm**, idéale pour une utilisation quotidienne avec des charges lourdes.

La plateforme est équipée d'un **système d'ancrage intelligent** : la **languette en aluminium** coulisse sur toute la largeur et pivote dans la tête pour s'adapter à diverses plateformes, tandis que les **bouchons de fermeture** empêchent la languette de sortir pendant l'utilisation, assurant une **connexion sûre et stable**.

Avec un **poids contenu de 34 kg**, cette plateforme est **amovible, maniable et rapide à mettre en place**, constituant le choix idéal pour les environnements opérationnels dynamiques.

Faites confiance à la **plateforme h1026_10** pour une logistique sûre, puissante et sans contraintes. Achetez-la dès maintenant !

Caractéristiques techniques :

- **Typologie** : plateforme amovible sans rebords
- **Matériau** : aluminium
- **Surface de roulement** : avec adhérence renforcée antidérapante
- **Longueur standard (L)** : 1791 mm
- **Largeur interne (A)** : 940 mm
- **Largeur externe (B)** : 1000 mm
- **Hauteur du montant (D)** : 115 mm
- **Capacité** : 2000 kg à empattement 1000 mm
- **Poids unitaire** : 34 kg
- **Système d'ancrage** : languette coulissante et rotative + bouchons de tête
- **Utilisation idéale** : logistique, industrie, manutention de charges lourdes

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Aucune** : contrainte d'accès grâce à l'absence de rebords.
- **Adhérence** : élevée pour une sécurité accrue lors de l'utilisation.
- **Capacité** : augmentée jusqu'à 2000 kg pour les charges intensives.
- **Structure en aluminium** : légère mais extrêmement résistante.
- **Système** : d'ancrage stable et adaptable à divers plans de chargement.

FAQ :

1. **Est-elle adaptée à l'utilisation avec des transpalettes électriques ?**
Oui, elle a été conçue spécifiquement pour opérer en toute sécurité avec des transpalettes électriques, même à pleine charge.
2. **La plateforme est-elle amovible ?**
Oui, elle s'installe et se retire facilement grâce au système de languette en aluminium avec blocage.
3. **Existe-t-il également une version avec rebords ?**
Oui, pour des besoins de retenue latérale, le modèle h1026_09 est disponible.
4. **Quelle est la capacité de charge ?**
La plateforme supporte jusqu'à 2000 kg, parfaite pour un usage intensif.
5. **Nécessite-t-elle une installation permanente ?**
Non, elle est amovible et prête à l'emploi avec le système de fixation mobile inclus.

Mini guide d'achat :

Lorsque vous travaillez avec des **transpalettes électriques ou des charges supérieures à la moyenne**, le choix de la bonne plateforme est fondamental.

Le modèle **h1026_10**, grâce à sa **structure renforcée**, sa **surface à haute adhérence** et l'**absence de rebords**, garantit une **polyvalence opérationnelle maximale**.

Elle peut être utilisée dans les **entrepôts, les usines de fabrication, les centres de distribution et les chantiers**, partout où une solution fiable, légère et facile à installer est requise pour la manutention des marchandises.

Plateforme de chargement sans rebords h1026_10, plateforme haute capacité pour logistique, rampe en aluminium pour transpalette électrique, plateforme amovible 2000 kg, rampe chargement déchargement sans rebords.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Plateforme de chargement sans rebords pour logistique h1026_10



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Plateforme de chargement sans rebords pour logistique h1026_10

- : 2000 Kg
- : Senza bordi