



Poteau de signalisation flexible Ø 80 mm h972_84

Poteau de signalisation flexible en PU avec bandes réfléchissantes 3M. Dimensions : Ø 8 x H 66 cm.

Le poteau flexible Ø80 pour aménagement urbain H972_84 est conçu pour délimiter les espaces publics de manière sûre et efficace, tout en garantissant une visibilité maximale et une excellente résistance aux chocs. Idéal pour les zones urbaines, parkings, espaces piétons ou propriétés privées, ce dispositif de signalisation représente une solution pratique, durable et sécurisée pour l'organisation des espaces urbains et la signalisation visuelle.

Fabriqu  en polyur thane haute r sistance, il dispose d'une m moire de forme : en cas de choc, le poteau se plie temporairement puis retrouve sa position d'origine sans se d t riorer et sans endommager le rev tement au sol. Ce syst me permet d' viter les dommages aux v hicules comme au dispositif, r duisant ainsi les co ts d'entretien.

Les bandes r fl chissantes 3M de 50 mm assurent une visibilit  optimale de nuit, am liorant la s curit  m me en cas de faible luminosit . Le mat riau est hautement r sistant au sel, chlore et agents chimiques, ce qui le rend adapt  aux zones c ti res ou industrielles.

Le syst me d'ancrage en acier fourni permet une installation rapide et stable sur diff rentes surfaces. Sa couleur noire avec bandes r fl chissantes offre un  quilibre parfait entre discr tion et visibilit , garantissant une int gration harmonieuse dans tout environnement urbain.

Choisissez le poteau flexible H972_84 pour une signalisation s re, r sistante et durable. Commandez d s maintenant ou

demandez une offre pour des fournitures publiques ou privées !

Caractéristiques techniques :

- Typologie : Poteau de signalisation flexible
- Matériau : Polyuréthane haute résistance
- Hauteur : 66 cm
- Diamètre : Ø 8 cm
- Largeur des bandes réfléchissantes : 50 mm
- Bandes réfléchissantes : 3M haute visibilité
- Couleur : Noir
- Résistance à : sel, chlore, agents chimiques
- Poids : 1,10 kg
- Mémoire de forme : oui (flexible avec retour automatique)
- Ancrage : en acier inclus
- Utilisation conseillée : extérieur – parkings, routes, trottoirs, zones urbaines

Avantages pour l'utilisateur :

- Retour automatique : reprend sa forme après l'impact (mémoire de forme).
- Ne cause pas de dommages : aux véhicules en cas de contact.
- Haute visibilité : nocturne grâce aux bandes réfléchissantes 3M.
- Résistant : aux conditions climatiques extrêmes et aux agents chimiques.
- Installation facile : avec système d'ancrage en acier inclus.

FAQ:

1. Le poteau se casse-t-il en cas de choc ? Non, il est fabriqué en polyuréthane flexible avec mémoire de forme, ce qui lui permet de revenir à sa forme initiale.
2. Les bandes réfléchissantes sont-elles visibles la nuit ? Oui, les bandes 3M à haute rétroreflectivité assurent une excellente visibilité nocturne.
3. Quelles sont ses dimensions ? Il mesure Ø 8 x H 66 cm.
4. Comment se fixe-t-il au sol ? Le kit d'ancrage en acier est inclus et permet une fixation stable et sécurisée.
5. Peut-il être utilisé dans des parkings privés ? Oui, il convient aussi bien aux espaces publics qu'aux parkings d'entreprises, résidences ou zones privées.

Mini guide d'achat :

Un bon poteau urbain doit être visible, flexible, résistant et sûr. Le modèle H972_84 répond parfaitement à ces critères : grâce à sa mémoire de forme, il ne se casse pas et ne cause pas de dommages aux véhicules en cas d'impact.

Les bandes réfléchissantes 3M sont indispensables pour assurer la sécurité nocturne, tandis que sa résistance aux agents chimiques et climatiques le rend adapté à tous les environnements urbains.

Le système d'ancrage en acier garantit une fixation solide, et son design compact permet une intégration harmonieuse dans les parkings, routes, zones piétonnes et espaces publics.

Poteau de signalisation flexible, signalisation urbaine flexible, poteau réfléchissant parking, délinéateur routier flexible, poteau en polyuréthane à mémoire de forme, poteau flexible Ø80, poteau avec bandes réfléchissantes 3M, poteau anti-choc.

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- Hauteur en mm 660.0000



Poteau de signalisation flexible Ø 80 mm h972_84



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM