



Poubelle porte-déchets en fer pour mobilier urbain 100 L h140131

Poubelle en fer pour la collecte des déchets urbains, couleur RAL gris canon. Capacité : 100 L. Produit italien.

Poubelle en fer pour la collecte des déchets urbains, couleur RAL gris canon. Capacité : 100 L. Produit italien.

Cendrier conçu et **fabriqué artisanalement**. Linéaire et simple, avec un couvercle travaillé de manière à obtenir le profil de trois cercles concentriques sur la partie supérieure, ce cendrier a été réalisé afin **d'éviter l'introduction des eaux de pluie** ; grâce également à l'ouverture à charnière en fibre de verre, vos déchets seront à l'abri d'éventuels actes de vandalisme. L'utilisation de lattes spécialement espacées les unes des autres confère au porte-déchets une forme allongée. En plus d'offrir une grande capacité de collecte, ce cendrier est pratique et fiable.

Fût :

- de forme cylindrique, réalisé avec n° 35 lattes en tube rond en acier galvanisé, mm Ø 20 x 1,5 ;
- partie supérieure bordée d'un anneau en tube rond en acier galvanisé, mm Ø 30 x 1,5 ;
- couvercle ouvrant, en fibre de verre coloris gris foncé ; une charnière relie le couvercle au fût et permet son ouverture ; une languette facilite la prise et le soulèvement du couvercle. La fermeture totale du couvercle assure une haute protection des déchets et garantit également le maintien d'un éventuel sac.

Base :

- fond en tôle d'acier galvanisée avec trous pour l'évacuation des eaux de pluie ;
- anneau en tube rond galvanisé, mm Ø 40 x 1,5, et tube à section ovale mm 40 x 20 x 1,5.

Vidage :

- par extraction du sac (non fourni).

Traitement et finition :

- Pré-traitement : avant peinture, le produit est pré-traité par lavage par pulvérisation avec des liquides dégraissants spéciaux. Après lavage, le produit est séché 15 minutes en étuve.
- Traitement anticorrosion : afin d'assurer une protection adaptée contre les agents atmosphériques, le produit est soumis à un premier cycle de peinture avec un primaire anticorrosion en poudre thermodurcissable à base de résines époxy et de pigments spéciaux.
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit traité avec le primaire anticorrosion subit une première cuisson au four de 15 minutes à 180 °C. À cette étape, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture : le produit est soumis à un cycle final de peinture avec une poudre thermodurcissable à base de résines polyester. L'application est réalisée avec des équipements de pulvérisation électrostatique, permettant un dépôt uniforme, avec une épaisseur minimale de 60 microns.
- Cuisson finale : le produit peint subit une cuisson finale au four de 20 minutes à 160 °C.

Fixation :

- les pieds sont dotés de trous pour l'ancrage au sol au moyen de tirefonds et de chevilles à expansion.

Dimensions :

- diamètre partie supérieure : 45 cm ;
- diamètre intérieur du fût : 39 cm ;
- diamètre de la base : 51 cm ;
- hauteur totale : 91,5 cm ;
- hauteur intérieure du fût : 85,5 cm ;

- capacité : 100 L – poids : 32 kg.

INFORMATIONS

- **Capacité** 100 L