



Rampe de chargement amovible sans bordures h1026_04

Rampe en aluminium antidérapante, amovible et sans bordures. Longueur : 199,1 cm. Hauteur du profil : 6,5 cm. Capacité : 1000 kg.

La rampe de chargement h1026_04 est une **solution amovible, légère et fonctionnelle**, conçue pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement dans des **environnements professionnels** tels que les entrepôts, les entreprises de logistique, les foires, les déménagements et la distribution de marchandises. Grâce à l'**absence de bordures latérales**, elle offre une **liberté de mouvement maximale**, idéale pour les travaux des deux côtés de la plateforme.

La **surface de roulement antidérapante** garantit une prise sûre même dans des conditions de travail exigeantes, tandis que la **structure en aluminium** assure légèreté, résistance à la corrosion et longue durée de vie. Avec une **capacité allant jusqu'à 1000 kg avec un empattement de 1000 mm**, cette rampe est parfaite pour une utilisation avec des **transpalettes manuels**, **des diables** ou **des équipements à petites roues en caoutchouc**.

Le système d'**ancrage avec languette en aluminium** permet de déplacer la languette sur la largeur de la plateforme et de la faire pivoter dans la tête, facilitant l'**installation sur différentes surfaces** de manière simple et sûre. Les **bouchons de fermeture de tête** inclus empêchent le retrait accidentel de la languette pendant l'utilisation.

Étant **amovible**, la rampe peut être **positionnée, déplacée et stockée rapidement**, garantissant une **flexibilité opérationnelle maximale** dans tous les contextes temporaires ou dynamiques.

Achetez dès maintenant la **rampe amovible h1026_04** ! Pratique, légère et sans bordures, pour une logistique plus fluide et plus sûre.

Caractéristiques techniques :

- **Typologie** : rampe de chargement amovible sans bordures
- **Matériau** : aluminium
- **Surface de roulement** : antidérapante
- **Longueur standard (L)** : 1991 mm
- **Largeur intérieure (A)** : 690 mm
- **Largeur extérieure (B)** : 750 mm
- **Hauteur du profil (D)** : 65 mm
- **Capacité** : 1000 kg avec empattement de 1000 mm
- **Poids unitaire** : 24 kg
- **Système d'ancrage** : languette en aluminium coulissante et pivotante
- **Équipement inclus** : bouchons de fermeture de tête

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Solution** : amovible, facile à positionner et à déplacer.
- **Plus grande** : liberté de chargement grâce à l'absence de bordures latérales.
- **Ancrage** : sûr et réglable avec languette en aluminium.
- **Structure** : légère mais robuste en aluminium antirouille.
- **Idéale** : pour la logistique, les événements, les transports et la manutention de marchandises.

FAQ :

1. **La rampe est-elle adaptée aux transpalettes manuels ?**
Oui, elle est optimisée pour l'utilisation avec des transpalettes et des chariots manuels.
2. **La rampe est-elle fixe ou mobile ?**
C'est une rampe amovible, conçue pour être positionnée et retirée facilement.
3. **Est-elle également disponible avec des bordures ?**
Oui, la version avec bordures est le modèle h1026_03, pour un meilleur maintien latéral.
4. **Comment fonctionne le système d'ancrage ?**
La languette en aluminium peut coulisser sur la largeur et pivoter, s'adaptant parfaitement à la surface d'appui.
5. **Quel type de charge peut-elle supporter ?**
Elle supporte jusqu'à 1000 kg avec un empattement de 1000 mm, adaptée également aux charges lourdes.

Mini guide d'achat :

Si vous recherchez une rampe à **utiliser rapidement, à déplacer et à stocker sans difficulté**, la **h1026_04** est la **solution parfaite**.

La **structure en aluminium légère mais résistante**, associée à l'**absence de bordures latérales**, garantit une **polyvalence opérationnelle maximale**.

Idéale pour les entreprises de transport, les événements, les livraisons et les entrepôts dynamiques.

Le système d'**ancrage réglable** permet une fixation sûre sur différentes surfaces, tandis que les bouchons de fermeture augmentent la sécurité.

Un choix intelligent pour ceux qui ont besoin d'**efficacité et de praticité**.

Rampe amovible sans bordures h1026_04, plateforme de chargement en aluminium antidérapante, rampe pour transpalette logistique, rampe chargement déchargement légère sans bordures, rampe transportable en aluminium pour chariots.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Rampe de chargement amovible sans bordures h1026_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampe de chargement amovible sans bordures h1026_04

- : 1000 Kg
- : Senza bordi



HOLITY.COM