



Rampe de chargement avec rebords h1026_01

Rampe antidérapante pour chariots et transpalettes. Longueur : 179,1 cm. Hauteur montant : 6,5 cm. Capacité : 1000 kg.

La **rampe de chargement avec rebords h1026_01** est conçue pour faciliter en toute sécurité les **opérations de chargement et déchargement** dans des contextes industriels, logistiques et événementiels. Dotée d'un **plateau antidérapant spécial**, elle est particulièrement adaptée à l'utilisation avec des **transpalettes manuels, chariots manuels** et autres **équipements avec roues en caoutchouc**.

Fabriquée pour garantir une **résistance et une stabilité maximales**, cette rampe a une **capacité de 1000 kg à empattement 1000 mm**, ce qui la rend parfaite pour des activités à forte charge telles que la **livraison de boissons, la manutention de marchandises, les déménagements, les événements** et la logistique en général.

La structure comprend des **rebords latéraux de sécurité** pour prévenir les sorties accidentelles lors du passage des engins. Elle est également équipée de **languettes d'ancrage en aluminium**, conçues pour coulisser sur toute la largeur et pivoter au niveau de la tête de la rampe. Cette flexibilité permet un **ancrage sûr et polyvalent** à la surface d'appui. Pour compléter le système, des **bouchons de fermeture d'extrémité** sont inclus, empêchant la languette de sortir pendant l'utilisation.

La h1026_01 est une **solution robuste et pratique** pour tous les besoins de manutention en milieux professionnels.

Achetez dès maintenant la **rampe de chargement h1026_01** ! Contactez-nous pour des devis personnalisés, des fournitures d'entreprise ou des versions sur mesure avec ou sans rebords.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : rampe avec rebords latéraux de sécurité
- **Surface** : plateau antidérapant spécial
- **Matériau languette** : aluminium
- **Capacité** : 1000 kg à empattement 1000 mm
- **Longueur standard (L)** : 1791 mm
- **Largeur interne (A)** : 690 mm
- **Largeur externe (B)** : 750 mm
- **Hauteur rebord (C)** : 29 mm
- **Hauteur montant (D)** : 65 mm
- **Encombrement total avec rebords (E)** : 83 mm
- **Poids unitaire** : 21 kg
- **Équipement standard** : languettes mobiles d'ancrage + bouchons de fermeture d'extrémité

Avantages pour l'utilisateur :

- **Maximale** : sécurité grâce aux rebords latéraux.
- **Plateau** : antidérapant pour utilisation avec chariots et transpalettes.
- **Facile** : à positionner grâce à la languette mobile en aluminium.
- **Robuste** : et légère, idéale pour des charges jusqu'à 1000 kg.
- **Polyvalente** : adaptée à la logistique, aux déménagements, aux événements et aux entrepôts.

FAQ :

1. **La rampe est-elle adaptée aux transpalettes manuels ?**
Oui, elle est conçue pour l'utilisation avec des transpalettes et des chariots avec roues en caoutchouc.
2. **La rampe est-elle équipée de rebords ?**
Oui, la rampe est équipée de rebords.
3. **Comment fonctionne la languette d'ancrage ?**
La languette en aluminium coulisse et pivote dans la tête de la rampe pour une fixation simple et sûre.
4. **L'installation est-elle nécessaire ?**
Non, la rampe est prête à l'emploi. Il suffit de la positionner et de la fixer à l'aide des languettes.
5. **Supporte-t-elle des charges lourdes ?**
Oui, elle a une capacité allant jusqu'à 1000 kg à empattement 1000 mm, parfaite pour un usage intensif.

Mini guide d'achat :

Choisir une **rampe de chargement professionnelle** signifie garantir sécurité et continuité opérationnelle pendant les phases de manutention.

Le modèle **h1026_01 avec rebords** est parfait pour les environnements où l'on utilise des **transpalettes ou des chariots manuels**, grâce à sa **surface antidérapante**, sa **structure solide** et ses **rebords de confinement**.

Les **languettes mobiles** simplifient la fixation à la surface d'appui, rendant cette rampe **polyvalente, sûre et prête à l'emploi**.

Excellente pour ceux qui travaillent dans la **logistique, les transports, l'événementiel ou la distribution**.

Rampe de chargement avec rebords h1026_01, rampe antidérapante pour transpalette, rampe logistique pour chariots manuels, rampe avec languette d'ancrage, rampe pour déménagements et manutention de marchandises.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampe de chargement avec rebords h1026_01

- : 1000 Kg
- : Con bordi



HOLITY.COM