



Rampe de chargement en aluminium avec rebords h1026_03

Rampe en aluminium antidérapante avec rebords latéraux. Longueur : 199,1 cm. Hauteur montant : 6,5 cm. Capacité : 1000 kg.

La **rampe de chargement en aluminium h1026_03** avec **rebords latéraux de sécurité** est conçue pour les opérations quotidiennes de **chargement et déchargement** dans des environnements professionnels. Sa **surface de circulation antidérapante** la rend idéale pour une utilisation avec des **transpalettes manuels, des chariots à main** et des équipements dotés de **petites roues en caoutchouc**.

Avec une **longueur de 1991 mm**, une **largeur extérieure de 750 mm** et une **hauteur de rebord de 29 mm**, cette rampe est pensée pour offrir une **sécurité maximale** et une stabilité pendant l'utilisation, évitant les sorties accidentelles latérales grâce à la présence de **rebords de protection**. La **capacité de charge de 1000 kg à empattement 1000 mm** la rend parfaite pour les contextes logistiques, les entreprises de transport, les foires et les événements.

Elle est dotée d'un système d'**ancrage avec languette en aluminium**, qui peut **se déplacer sur la largeur et pivoter** dans la tête, s'adaptant facilement à différentes surfaces de chargement. Des **bouchons de fermeture de tête** sont fournis pour empêcher la sortie accidentelle de la languette, garantissant ainsi une **plus grande sécurité en phase opérationnelle**.

La **structure légère en aluminium**, alliée à la robustesse et à l'efficacité de la rampe, en fait une **solution fiable et durable** pour ceux qui recherchent praticité et sécurité dans le travail quotidien.

Commandez dès maintenant la **rampe h1026_03** ! Rampe en aluminium avec rebords latéraux et ancrage sûr, idéale pour les activités logistiques, les transports et les aménagements.

Caractéristiques techniques :

- **Matériau** : aluminium
- **Typologie** : rampe de chargement avec rebords latéraux
- **Surface de circulation** : antidérapante
- **Longueur standard (L)** : 1991 mm
- **Largeur intérieure (A)** : 690 mm
- **Largeur extérieure (B)** : 750 mm
- **Hauteur rebord (C)** : 29 mm
- **Hauteur montant (D)** : 65 mm
- **Encombrement avec rebords (E)** : 83 mm
- **Capacité** : 1000 kg à empattement 1000 mm
- **Poids unitaire** : 24 kg
- **Système d'ancrage** : languette mobile en aluminium
- **Équipement inclus** : bouchons de fermeture de tête

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Sécurité** : accrue grâce aux rebords latéraux anti-sortie.
- **Surface** : antidérapante pour des opérations en totale stabilité.
- **Système** : d'ancrage réglable et sûr avec languette en aluminium.
- **Structure en aluminium** : légère mais hautement résistante.
- **Idéale** : pour la logistique, les transports, les événements et la manutention de marchandises.

FAQ :

1. **Cette rampe est-elle adaptée à une utilisation avec des transpalettes manuels ?**
Oui, elle a été conçue précisément pour les transpalettes et les chariots manuels avec roues en caoutchouc.
2. **Est-elle équipée de rebords ?**
Oui, cette version est équipée de rebords.
3. **Comment fonctionne le système d'ancrage ?**
La languette en aluminium se déplace et pivote dans la tête de la rampe pour une fixation stable et adaptable.
4. **Quelle capacité de charge supporte-t-elle ?**
Elle peut supporter jusqu'à 1000 kg à un empiètement de 1000 mm, parfaite pour des utilisations intensives.
5. **Quelle est sa longueur ?**
Sa longueur est de 199,1 cm.

Mini guide d'achat :

Si vous travaillez dans le secteur de la **logistique, du transport, de la distribution de boissons, des événements ou des foires**, une **rampe en aluminium avec rebords** comme la **h1026_03** est la solution idéale.

Grâce à sa **structure antidérapante**, sa **capacité de charge élevée** et ses **rebords de rétention**, elle est parfaite pour les chargements manuels fréquents.

La languette d'ancrage mobile assure une fixation simple et stable.

Choisissez-la si vous recherchez une **rampe solide, sûre, polyvalente et durable** pour un usage professionnel.

Rampe de chargement avec rebords h1026_03, rampe en aluminium pour transpalette, rampe logistique avec surface antidérapante, rampe pour chariots manuels avec ancrage, plateforme de chargement et déchargement en aluminium avec rebords.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Rampe de chargement en aluminium avec rebords h1026_03



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampe de chargement en aluminium avec rebords h1026_03

- : 1000 Kg
- : Con bordi



HOLITY.COM