



Rampe de chargement entrepôt sans bord h1026_12

Rampe en aluminium sans bords et adhérence élevée. Capacité de charge : 2000 kg. Longueur standard : 199,1 cm.

La **rampe de chargement h1026_12** est conçue pour répondre aux besoins des secteurs **logistiques et manufacturiers**, où l'efficacité et la résistance sont essentielles lors des opérations de **chargement et de déchargement avec des transpalettes électriques**. Fabriquée en **aluminium haute résistance**, cette rampe allie **robustesse structurelle** à un **plateau antidérapant avec une adhérence accrue**, pour garantir une sécurité maximale même dans les conditions opérationnelles les plus complexes.

Grâce à l'**absence de bords latéraux**, la h1026_12 offre une **liberté de manœuvre maximale** des deux côtés, ce qui la rend particulièrement utile dans les entrepôts et les environnements dynamiques où une **flexibilité opérationnelle** est requise. Son **poids réduit de 38 kg** facilite son déplacement, tandis que sa **capacité de charge jusqu'à 2000 kg à un empattement de 1000 mm** la rend parfaite pour une utilisation avec des équipements lourds.

Le **système de fixation avec languette en aluminium** permet une connexion sûre et rapide : la languette peut coulisser sur toute la largeur de la plateforme et pivoter dans la tête, tandis que les **bouchons de fermeture** appropriés empêchent toute sortie accidentelle. La rampe est entièrement **amovible**, idéale pour ceux qui recherchent une solution temporaire mais solide.

Efficacité maximale pour votre entrepôt : choisissez la **rampe sans bords h1026_12**. Commandez-la dès maintenant !

Caractéristiques techniques :

- **Typologie** : rampe amovible sans bords
- **Matériau** : aluminium
- **Plateau de circulation** : antidérapant avec adhérence élevée
- **Longueur (L)** : 1991 mm
- **Largeur intérieure (A)** : 940 mm
- **Largeur extérieure (B)** : 1000 mm
- **Hauteur du montant (D)** : 115 mm
- **Capacité de charge** : 2000 kg à un empattement de 1000 mm
- **Poids unitaire** : 38 kg
- **Système d'ancrage** : languette coulissante et pivotante + bouchons de tête
- **Secteurs d'utilisation** : logistique, entrepôts, industrie, manutention lourde

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Plus grande** : liberté d'accès grâce à l'absence de bords.
- **Plateau** : antidérapant à haute adhérence pour plus de sécurité.

- **Élevée** : capacité de charge jusqu'à 2000 kg.
- **Système** : de fixation polyvalent, sûr et amovible.
- **Parfaite** : pour une utilisation dans les entrepôts, les plateformes logistiques et les centres de production.

FAQ :

1. **Est-elle compatible avec les transpalettes électriques lourds ?**
Oui, elle est conçue pour l'utilisation avec des transpalettes électriques performants.
2. **Nécessite-t-elle une installation fixe ?**
Non, elle est amovible et s'ancre facilement via le système à languette en aluminium.
3. **Quelle est la capacité de charge maximale de la rampe ?**
Elle supporte jusqu'à 2000 kg à un empattement de 1000 mm, idéale pour des manutentions intenses.
4. **Cette version a-t-elle des bords latéraux ?**
Non, ce modèle est sans bords. Si vous avez besoin de bords, vous pouvez envisager le modèle h1026_11.
5. **Convient-elle à toutes les plateformes de chargement ?**
Grâce au système d'ancrage réglable, elle s'adapte facilement à différentes surfaces planes.

Mini guide d'achat :

Dans le contexte de la **logistique moderne** et de la **manufacture avancée**, il est essentiel d'utiliser des outils efficaces pour garantir la **continuité des opérations**.

La rampe **h1026_12** est la solution idéale pour ceux qui cherchent **une rampe sûre, à haute capacité de charge et amovible**.

L'absence de bords permet des **manœuvres rapides et flexibles**, tandis que le système d'ancrage assure la **stabilité sans installations permanentes**.

Sa structure légère et résistante la rend parfaite pour un **usage quotidien dans les entrepôts, les centres de distribution et les usines de production**.

Rampe de chargement sans bords h1026_12, rampe en aluminium 2000 kg, rampe logistique pour transpalettes électriques, rampe amovible pour entrepôts, rampe antidérapante sans bords.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampe de chargement entrepôt sans bord h1026_12

- : 2000 Kg
- : Senza bordi