



Rampe de chargement sans bords h1026_02

Rampe antidérapante pour chariots et transpalettes. Longueur : 179,1 cm. Hauteur du montant : 6,5 cm. Capacité : 1000 kg.

La **rampe de chargement h1026_02**, dépourvue de bords latéraux, est conçue pour faciliter les opérations de **chargement et déchargement manuel** dans les domaines **logistique, industriel, événementiel et commercial**. Il s'agit d'un dispositif particulièrement adapté à l'utilisation avec des **transpalettes manuels, des chariots à main** ou des **équipements dotés de roues en caoutchouc**, grâce à sa **surface de roulement antidérapante** qui assure une traction optimale et une sécurité maximale pendant l'utilisation.

Cette plateforme est construite avec des matériaux robustes et légers et est capable de **supporter une charge allant jusqu'à 1000 kg avec un empattement de 1000 mm**, ce qui la rend idéale pour un usage fréquent et continu même dans des conditions opérationnelles exigeantes, comme dans les secteurs de la **logistique, de la livraison de boissons, des déménagements ou du montage d'événements**.

Elle est équipée d'une **languette d'ancrage en aluminium**, conçue pour **coulisser sur toute la largeur de la rampe et pivoter à l'intérieur de la tête**. Cela permet un réglage rapide et sûr de la position de la languette pour un **ancrage stable à la surface d'appui**. Pour compléter l'équipement, des **bouchons de fermeture pour la tête** sont inclus, empêchant la languette de sortir accidentellement pendant l'utilisation.

La version **sans bords** garantit une **liberté de mouvement** maximale pour l'opérateur, facilitant les opérations des deux côtés de la plateforme.

Commandez dès aujourd'hui la **rampe de chargement h1026_02** ! Parfaite pour votre activité logistique, disponible également pour des fournitures multiples ou des personnalisations.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : rampe de chargement sans bords
- **Surface de roulement** : antidérapante
- **Capacité** : 1000 kg avec empattement 1000 mm
- **Longueur standard (L)** : 1791 mm
- **Largeur intérieure (A)** : 690 mm
- **Largeur extérieure (B)** : 750 mm
- **Hauteur du montant (D)** : 65 mm
- **Poids unitaire** : 21 kg
- **Système d'ancrage** : languette mobile en aluminium
- **Équipement** : bouchons de fermeture de tête inclus
- **Variante disponible** : également avec bords (voir modèle h1026_01)

Avantages pour l'utilisateur :

- **Idéale** : pour les chariots manuels et les transpalettes dans des contextes opérationnels intensifs.
- **Plus grande** : flexibilité grâce à l'absence de bords latéraux.
- **Système** : d'ancrage réglable et sûr avec languette en aluminium.
- **Structure** : robuste et légère pour une manipulation facile.
- **Parfaite** : pour les environnements logistiques, les événements, les entrepôts et les déménagements.

FAQ :

1. **Cette rampe est-elle adaptée aux transpalettes manuels ?**
Oui, elle est conçue spécifiquement pour les transpalettes et les chariots avec des roues en caoutchouc.
2. **Est-elle également disponible avec des bords ?**
Oui, le modèle h1026_01 est la version avec bords latéraux.
3. **Comment fonctionne la languette d'ancrage ?**
La languette en aluminium peut coulisser horizontalement et pivoter dans la tête, pour un ancrage précis et sûr.
4. **Est-elle prête à l'emploi ?**
Oui, elle est fournie complète avec languette de fixation et bouchons de tête, prête à l'emploi.
5. **Quelle est la charge maximale supportée ?**
Jusqu'à 1000 kg avec un empattement de 1000 mm, idéale même pour les charges lourdes.

Mini guide d'achat :

Le choix d'une **rampe de chargement sans bords** est idéal pour ceux qui ont besoin d'un **accès des deux côtés** de la plateforme ou pour ceux qui travaillent dans des espaces restreints.

La **h1026_02** est une solution légère, sûre et résistante, parfaite pour les **environnements logistiques, les entrepôts temporaires, les foires et les événements**.

Le **système d'ancrage avec languette mobile** permet une installation rapide sur différents types de surfaces.

La **structure sans bords** garantit une praticité d'utilisation et une liberté de mouvement.

Rampe de chargement sans bords h1026_02, plateforme logistique pour transpalettes, rampe antidérapante pour chariots, rampe avec languette d'ancrage, rampe pour chargement déchargement de marchandises.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampe de chargement sans bords h1026_02

: 1000 Kg

: Senza bordi



HOLITY.COM