



Rampe de chargement sans rebords capacité 1000 kg h1026_08

Rampe en aluminium sans rebords, antidérapante et amovible. Longueur : 199,1 cm. Hauteur montant : 6,5 cm. Capacité : 1000 kg.

La **rampe de chargement h1026_08** est conçue pour toutes les réalités nécessitant une solution efficace, sûre et facile à positionner pour les opérations quotidiennes de **chargement et déchargement**. Idéale pour les **entreprises logistiques, les coursiers, les déménageurs, les salons professionnels et les distributeurs de boissons**, cette rampe en **aluminium antidérapant** est parfaite pour une utilisation avec des **transpalettes manuels, des chariots à main et des équipements légers avec roues en caoutchouc**.

La structure **sans rebords latéraux** favorise une **plus grande liberté de mouvement**, permettant le chargement et déchargement des deux côtés. La **capacité de 1000 kg avec empattement 1000 mm** garantit l'adéquation même pour les charges lourdes, tandis que la **surface de roulement antidérapante** réduit le risque de glissade, augmentant la sécurité des opérateurs.

Équipée d'un **système d'ancrage avec languette en aluminium**, la rampe peut être facilement fixée à différents supports grâce à la **possibilité de translation le long de la largeur** et de rotation dans la tête. Les **bouchons de fermeture** empêchent la languette de sortir pendant l'utilisation, rendant la rampe **amovible mais stable**.

Achetez la **rampe h1026_08** ! Le choix idéal pour une logistique flexible, sûre et professionnelle.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : rampe amovible sans rebords
- **Matériau** : aluminium
- **Surface de roulement** : antidérapante
- **Longueur standard (L)** : 1991 mm
- **Largeur intérieure (A)** : 940 mm
- **Largeur extérieure (B)** : 1000 mm
- **Hauteur montant (D)** : 65 mm
- **Capacité** : 1000 kg avec empattement 1000 mm
- **Poids unitaire** : 30 kg
- **Système d'ancrage** : languette en aluminium réglable + bouchons de tête

Bénéfices pour l'utilisateur :

- **Plus grande** : liberté opérationnelle grâce à l'absence de rebords.
- **Surface** : antidérapante pour une sécurité maximale pendant l'utilisation.

- **Facile** : à positionner et à retirer grâce à la légèreté de l'aluminium.
- **Système** : d'ancrage sûr avec languette translatable et rotative.
- **Idéale** : pour la logistique, les événements et la manutention dans des espaces dynamiques.

FAQ :

1. **Cette rampe est-elle compatible avec les transpalettes et les chariots ?**
Oui, elle est conçue pour une utilisation avec des transpalettes manuels et des chariots légers avec roues en caoutchouc.
2. **Nécessite-t-elle une installation fixe ?**
Non, elle est amovible et se fixe avec une languette mobile en aluminium. Aucune installation permanente n'est requise.
3. **Puis-je l'utiliser également sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement planes ?**
Oui, le système d'ancrage s'adapte à la plupart des plateformes planes.
4. **Existe-t-il également la version avec rebords ?**
Oui, le modèle H1026_07 possède des rebords latéraux pour mieux maintenir la charge.
5. **Quel poids peut-elle supporter ?**
Elle a une capacité de 1000 kg avec empattement 1000 mm, adaptée même pour les charges lourdes en toute sécurité.

Mini guide d'achat :

Choisir une **rampe sans rebords** comme la **h1026_08** signifie miser sur la **polyvalence et la rapidité opérationnelle**.

Grâce à l'absence de barrières latérales, il est possible d'effectuer des chargements et déchargements de n'importe quel côté de la plateforme.

La **structure en aluminium** la rend légère et facile à manipuler, tandis que la **haute capacité** la rend adaptée même dans des contextes à forte activité.

Le **système de fixation intelligent** permet une installation sûre et temporaire, idéale pour ceux qui travaillent dans des environnements logistiques, des salons, des entrepôts ou dans le secteur des transports.

Rampe de chargement sans rebords h1026_08, plateforme en aluminium logistique, rampe antidérapante pour transpalette, rampe amovible sans rebords, rampe pour chariots capacité 1000 kg.

**Images purement indicatives.*

INFORMATIONS

Rampe de chargement sans rebords capacité 1000 kg h1026_08



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Rampe de chargement sans rebords capacité 1000 kg h1026_08

- : 1000 Kg
- : Senza bordi



HOLITY.COM