



HOLITY.COM

Regard routier Ø 240 mm h638_178

Regard en fonte ductile Ø 240 mm, ouverture Ø 100 mm, classe D400, avec chaîne de sécurité.

Le regard routier circulaire h638_178 est fabriqué en fonte ductile GJS-500-7 conforme à la norme EN 1563 et conçu selon les standards de la UNI EN 124. Il appartient à la classe de charge D400, ce qui le rend adapté aux routes, aux zones soumises à un trafic intense et aux environnements industriels, où une résistance mécanique élevée est nécessaire.

Le cadre tronconique est équipé d'une lèvre périphérique extérieure continue, conçue pour garantir un ancrage solide à la fondation, ainsi que d'un anneau pour la fixation de la chaîne d'ancrage du couvercle. La chaîne de sécurité évite la perte du couvercle et facilite sa gestion lors des opérations de maintenance.

Le couvercle circulaire présente une fente pour clé de levage, un anneau pour la fixation de la chaîne, une zone dédiée à d'éventuels textes ou logos (ex. organisme adjudicateur) et des reliefs antidérapants uniformément répartis pour assurer la sécurité des piétons et un écoulement complet des eaux.

Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001:2015, le h638_178 garantit une qualité de fabrication élevée et une longue durée de vie, même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

Faites confiance à la résistance de la fonte ductile pour les zones à fort trafic : commandez dès maintenant le h638_178 ou

Demandez un devis personnalisé.

Demander

Textes

Cercle

Autre

Ville

Caractéristiques techniques :

Entres

gaines

Intérieur Matériau : fonte ductile GJS-500-7

Hélices

Emballage Norme de référence : EN 1563

Dimensions

Hauteur Classe de charge : D400 (UNI EN 124)

les

secteurs Forme : circulaire

à

trafic Dimensions extérieures : Ø 240 mm

intense

Mini guide pour zones à trafic intense. Pour 100 zones à trafic intense, la classe D400 est la référence. La fonte ductile offre une résistance mécanique élevée et une longue durée de vie.

Hauteur : 220 mm

•

La chaîne de sécurité améliore la praticité, tandis que les reliefs antidérapants renforcent la sécurité et le drainage.

•

Cadre : tronconique avec lèvre périphérique et anneau de fixation pour chaîne

En choisissant le h638_178, vous obtenez un produit certifié, adapté aux contextes urbains et industriels exigeants.

Couvercle : fente pour clé, anneau pour chaîne, zone pour textes/logos, reliefs antidérapants

•

Équipements : chaîne d'ancrage couvercle-cadre

•

Certification entreprise : ISO 9001:2015

Regard routier D400, regard en fonte ductile, regard avec chaîne d'ancrage, regard circulaire carrossable, regard EN 124 pour routes.

Avantages pour l'utilisateur :

*Images purement indicatives.

Idéal : pour les zones à fort trafic grâce à la classe D400.

•

Sécurité accrue : chaîne de retenue entre couvercle et cadre.

•

Résistant : aux chocs, charges lourdes et intempéries.

• matériau fonte

• Dimensions Ø 240 mm à la fente dédiée.


•

Écoulement : optimal de l'eau grâce à la surface antidérapante

FAQ :



Regard routier Ø 240 mm h638_178



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Regard routier Ø 240 mm h638_178

Matériaux: ghisa

Dimensions: Ø 240 mm