



Réfrigérateur avec panneau de contrôle XPro 625 L h18431

Réfrigérateur de laboratoire avec panneau de commande d'une capacité de 625 litres. Produit italien.

Réfrigérateur de laboratoire d'une capacité de 625 litres conçu pour le stockage à température contrôlée de médicaments, de vaccins et d'échantillons. Il est équipé d'un panneau de commande tactile avec écran de 7 pouces et mot de passe. Il est équipé d'une batterie de secours pour la gestion des alarmes en cas de coupure de courant. Avec alarmes sonores et visuelles. Modèle à ventilation forcée, avec une plage de température de fonctionnement de 0°C/+15°C. Disponible en tôle plastifiée

blanche antibactérienne ou en acier inoxydable 18/10 AISI 304. L'intérieur du réfrigérateur est en acier inoxydable 18/10 AISI 304.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures : L. 750 x P. 850 x h. 2080 mm
- Capacité brute : 700 L
- Capacité nette : 625 L
- Température : 0°C / +15°C
- Type de réfrigération : ventilation forcée
- Type de dégivrage : automatique, avec élément chauffant
- Évaporation des condensats : automatique
- Gaz réfrigérant : R290
- Classe climatique : +16°C / +43°C (T)
- Alimentation électrique : 220-230 V / 1 ph / 50 Hz
- Prise électrique : type F
- Panneau de commande tactile avec écran 7" et mot de passe
- Batterie de secours pour la gestion des alarmes en cas de coupure de courant
- Alarmes sonores et visuelles

Caractéristiques structurelles :

- Matériau extérieur : tôle plastifiée blanche antibactérienne ou acier inoxydable
- Matériau intérieur : acier inoxydable 18/10 AISI 304
- Structure : verticale
- Epaisseur de l'isolation : 75 mm
- Porte isolée et réversible
- Fermeture automatique de la porte : oui
- Type d'éclairage interne : lampe LED sous le panneau avant
- Nombre d'étagères : 3
- Matériau des étagères : fil d'acier plastifié blanc
- Dimensions des étagères : L. 530 x P. 650 mm
- Niveaux de réglage des étagères : 13
- Intervalle de réglage des étagères : 89 mm
- Nombre maximum d'étagères : 13

Caractéristiques du panneau de commande :

- Type d'écran : tactile 7"
- Langues : ITA - ENG - FR
- Mot de passe d'accès : oui
- Mot de passe d'accès à 3 niveaux : oui
- Graphique de température : visible sur l'écran
- Type de sonde : 3 PT1000
- Signalisation d'alarme : acoustique et visuelle
- Indications d'alarme : forme de texte / codes
- Alarme de température haute/basse réglable
- Alarme d'ouverture de porte réglable
- Alarme de défaut de tension
- Alarme de défaillance de la sonde
- Alarme de batterie faible
- Alarme de condenseur encrassé
- Alarme de gel de l'évaporateur
- Possibilité de couper les alarmes acoustiques
- Réactivation des alarmes acoustiques
- Test de fonctionnement des alarmes
- Calibrage
- Mémoire d'alarme
- Mémoire d'ouverture de porte
- Mémoire de dégivrage
- Mémoire d'événements
- Mémoire des températures journalières min/max
- Fonction d'enregistrement des données avec port USB
- Port USB : type B
- Stockage des données et des événements sur la mémoire interne
- Contact sec

- Batterie de secours de l'affichage et de l'alarme
- Autonomie de la batterie de secours de l'affichage et des alarmes : 48 heures

*L'image est purement indicative, le produit peut être sujet à des changements.

INFORMATIONS

- **Hauteur** 208 cm
- **largeur** 75 cm
- **profondeur** 85 cm
- **Matériau** Acier
- **température** 0 + 15 °C
- **Capacité** 625 L

Réfrigérateur avec panneau de contrôle XPro 625 L h18431



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Réfrigérateur avec panneau de contrôle XPro 625 L h18431

Hauteur: 208 cm

Largeur: 75 cm

Profondeur: 85 cm

Matériau: acier

Température: 0 + 15 °C

Capacité: 625 lt