





Robinet avec commande photocellule h8301

Robinet pour lavabo en laiton avec commande photocellule. Résistant au vandalisme, il est équipé d'une électrovanne facile à remplacer et d'une batterie intégrée.

Robinet à photocellule aux lignes modernes et minimalistes, en laiton moulé poli et chromé, conçu pour lutter contre le vandalisme dans les lieux publics.

Il est équipé d'une carte électronique, d'une électrovanne et d'une batterie facilement remplaçable sans avoir recours à un centre d'assistance, et son champ d'action s'adapte facilement à l'environnement et à l'appareil où il est installé. La distribution s'arrête automatiquement après 60 secondes.

Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement par cellule photoélectrique
- Diamètre du corps : 58
- Matériau : laiton moulé poli et chromé
- Carte électronique intelligente
- Fonction anti-inondation : arrêt après 60 secondes de distribution continue
- Fonction antilégionellose : alimentation pendant 45 secondes après 24 heures d'inutilisation
- Électrovanne et batterie intégrée
- Couvercle supérieur permettant de remplacer la batterie sans vérifier la polarité
- Tuyau en acier inoxydable de 350 mm • Alimentation par pile alcaline normale de 9V pour environ 100 000 utilisations (2 ans)
- Pression dynamique 0,5-6 bar
- Température maximale 70° C
- Trou de montage mm. 34
- Pour plans de travail jusqu'à 40 mm d'épaisseur
- Hauteur : 165 mm • Largeur: 100 mm


^{*}image purement indicative

- Fixation à poser
- Type monofluideAlimentation à piles



Robinet avec commande photocellule h8301





| 1 |
|---|
| |



Robinet avec commande photocellule h8301

Fissaggio: da appoggio Tipologia: monoacqua