

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452





Robinet électronique pour toilettes publiques h798 04

Robinet électronique avec transformateur. Fixation : à poser. Type . monofluide. Dimensions : L.5.1 x P.20.7 x h.17.7 cm.

Robinet électronique monofluide, idéal pour les toilettes publiques très fréquentées, comme celles des stations-service, des centres commerciaux et des aéroports. Il se caractérise par une construction à la fois élégante et robuste qui garantit une excellente résistance à un usage intensif. Équipé d'une cellule infrarouge qui permet d'ouvrir l'eau sans contact et d'éviter les gaspillages, l'écoulement de l'eau s'arrête en effet lorsque l'on retire les mains ou au bout de 30 secondes en cas d'utilisation prolongée. Le fonctionnement se fait par l'intermédiaire d'un transformateur à brancher sur le secteur.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : métalFinition : chromé
- Activation par cellule infrarouge
- Arrêt automatique après 30 secondes d'utilisation continue ou en cas de pile faible ou de dégradation de la cellule photoélectrique
- Rinçage automatique en cas de non-utilisation prolongée pour éviter la stagnation de l'eau
- Alimentation par transformateur 230/7V dans un boîtier IP65

HOLITY.com

- Pression de fonctionnement recommandée : 1 à 5 bar
- Débit : 3 L/min
- Aérateur anti-calcaire
- Dispositif anti-coup de bélier
- Raccords : Ø 3/8" (12x17)
- Hauteur de la bouche : 13,8 cm
- Saillie: 14,1 cm
- Fourni avec des tuyaux PEX avec clapets anti-retour NF, robinets d'arrêt et filtres
- Système de limitation de la température de l'eau chaude pour réduire le risque de brûlure
- Résiste à une température de 75° C pendant 30 minutes consécutives, permettant un choc thermique anti-légionelles
- Fourni avec un kit de montage
- Conforme à la norme EN 15091 "Robinetterie sanitaire Robinetterie sanitaire à ouverture et fermeture électroniques".
- Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Résistance à l'attaque saline 200 H (test NSS) selon NF ISO 9227


INFORMATIONS


- Fixation à poser
 Type monofluide
 Alimentation au réseau électrique



Robinet électronique pour toilettes publiques h798_04









Robinet électronique pour toilettes publiques h798_04

Fissaggio: da appoggio Tipologia: monoacqua