



Stérilisateur à air chaud 2 portes h806_08

Stérilisateur de laboratoire à air chaud, présentant 2 portes et une capacité de 424 litres. Dimensions: L. 1020 x P. 770 x h. 1430 mm.

Stérilisateur professionnel de laboratoire avec structure à 2 portes en tôle peinte par poudrage. Chambre intérieure avec 3 étagères incluses. Dimensions intérieures : L. 800 x P. 510 x h. 1040 mm. Air chaud avec convection forcée. Le stérilisateur a une capacité de 424 litres et une plage de température allant de 5°C au-dessus de la température ambiante à +250°C. Ce modèle est équipé d'un contrôleur à écran tactile couleur de 4,3" qui facilite le réglage de la température et de la durée.

Caractéristiques techniques :

- Convection d'air : forcée
- Fabriqué en tôle peinte par poudrage
- Avec 2 portes
- 3 étagères incluses
- Charge maximale par étagère : 25 kg
- Contrôleur à écran tactile couleur de 4,3 pouces
- Dimensions : L. 1020 x P. 770 x H. 1430 mm L. 1020 x P. 770 x h. 1430 mm
- Dimensions internes : L. 800 x P. 510 x h. 1040 mm
- Poids : environ 162 kg
- Capacité de la chambre : 424 l
- Capacité de travail : 424 l

- Plage de température : 5 °C au-dessus de la température ambiante / + 250 °C
- Résolution de la température tous les 0,1 °C
- Écart de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 0,4 °C
- Variation de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 2,5 °C
- Protection contre les surchauffes : Classe 2.0 selon DIN 12880
- Tension : 400V 50-60 Hz
- Puissance nominale : 4000 W

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 424 L
- **Hauteur en mm** 1430.0000
- **Largeur en mm** 1020.0000
- **Profondeur en mm** 770.0000

Stérilisateur à air chaud 2 portes h806_08



HOLITY.COM

Stérilisateur à air chaud 2 portes h806_08

Capacité: 424 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Profondeur mm: 400 mm



HOLITY.COM