



Stérilisateur à air chaud 245 L h806_06

Stérilisateur avec convection de l'air forcée. Capacité: 245 L. Dimensions: L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm.

Stérilisateur à air chaud avec structure en tôle peinte par poudrage. Convection d'air forcé. Chambre intérieure de dimensions L. 600 x P. 510 x h. 800 mm, avec porte aveugle et 3 étagères incluses. Contrôle de la température et de la durée par un système à écran tactile avec affichage couleur de 4,3". Idéal pour les laboratoires et le secteur médical, le stérilisateur fonctionne dans une plage de température de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à + 250°C. Sa capacité de travail est de 245 litres et la charge maximale de l'unité est de 90 kg.

Caractéristiques techniques :

- Stérilisateur à convection d'air forcé
- Capacité de la chambre : 245 litres
- Capacité de travail : 245 L
- Écran tactile couleur de 4,3 pouces
- 3 étagères incluses
- Charge maximale par étagère : 25 kg
- Porte aveugle
- Dimensions : L. 820 x P. 770 x H. 1140 mm : L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm
- Dimensions intérieures : L. 600 x P. 510 x h. 800 mm
- Poids : environ 114 kg

- Plage de température : 5 °C au-dessus de la température ambiante / +250 °C
- Résolution de la température tous les 0,1 °C
- Écart de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 0,3 °C
- Variation de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 2,0 °C
- Protection contre les surchauffes : classe 2.0 selon DIN 12880
- Matériau de construction : tôle peinte par poudrage
- Charge de travail maximale de l'appareil : 90 kg
- Tension : 230 V 50-60Hz
- Puissance nominale : 3100 W

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 245 L
- **Hauteur en mm** 1140.0000
- **Largeur en mm** 820.0000
- **Profondeur en mm** 770.0000



HOLITY.COM

Stérilisateur à air chaud 245 L h806_06

Capacité: 245 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Profondeur mm: 400 mm



HOLITY.COM