



Stérilisateur à air chaud h806_01

Stérilisateur à air chaud. Capacité: 56 L. Dimensions: L. 590 x P. 620 x h. 710 mm.

Stérilisateur à air chaud avec convection naturelle. Cadre en tôle d'acier revêtu de poudre grise avec panneau avant en graphite et porte aveugle. Equipé d'un écran tactile couleur de 4,3" facile à utiliser et d'un port USB pour le transfert de données. L'appareil dispose de 2 étagères internes. La capacité est de 56 litres.

Caractéristiques techniques :

- Air chaud
- Convection de l'air : naturelle
- Matériau : tôle peinte par poudrage
- Dimensions : L. 590 x P. 620 x H. 710 mm : L. 590 x P. 620 x h. 710 mm
- Dimensions intérieures : L. 400 x P. 360 x h. 390 mm
- Poids : environ 48 kg
- Capacité de la chambre : 56 L
- Capacité de travail : 56 L
- Écran tactile couleur de 4,3 pouces
- Plage de température : 5°C au-dessus de la température ambiante, + 250°C
- Résolution de la température tous les 0,1 °C
- Variation de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 0,4 °C
- Variation de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 2,0 °C
- Protection contre les surchauffes : Classe 2.0 selon DIN 12880
- Chambre avec porte pleine
- 2 étagères internes
- Port USB
- Charge de travail maximale de l'appareil : 40 kg
- Tension : 230 V 50-60 Hz
- Puissance nominale : 1700 W

*Image purement indicative.

- Capacité 56 L
- Hauteur en mm 710.0000
- Largeur en mm 590.0000
- Profondeur en mm 620.0000



Stérilisateur à air chaud h806_01



Stérilisateur à air chaud h806_01

Capacité: 56 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Profondeur mm: 400 mm

