



Stérilisateur de laboratoire de 245 L h806_03

Stérilisateur à air chaud en tôle d'acier peint au poudre. Capacité: 245 L. Dimensions: L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm.

Stérilisateur à air chaud avec convection naturelle et écran tactile de 4,3" pour le contrôle de la durée et de la température. Châssis en tôle peinte par poudrage avec porte aveugle et 3 étagères internes. La plage de température s'étend de 5°C au-dessus de la température ambiante à +250°C. La capacité de la chambre est de 245 litres. La charge de travail maximale de l'unité est de 90 kg. Équipé d'un port USB pour le transfert de données.

Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement à l'air chaud
- Convection de l'air : naturelle
- Matériau : tôle peinte par poudrage
- Dimensions : L. 820 x P. 770 x H. 1140 mm : L. 820 x P. 770 x h. 1140 mm
- Dimensions intérieures : L. 600 x P. 510 x h. 800 mm
- Poids : environ 114 kg
- Capacité de la chambre : 245 L
- Capacité de travail : 245 L
- Écran tactile couleur de 4,3" pour le contrôle de la température et du temps
- Plage de température : 5 °C au-dessus de la température ambiante, + 250 °C
- Résolution de la température tous les 0,1 °C

- Écart de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 0,6 °C
- Variation de température (mesurée au centre de la chambre) à 105°C : +/- 2,5 °C
- Protection contre les surchauffes : Classe 2.0 selon DIN 12880
- Chambre avec porte pleine
- 3 étagères internes
- Port USB
- Charge de travail maximale de l'appareil : 90 kg
- Tension : 230 V 50-60 Hz
- Puissance nominale : 3100 W

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 245 L
- **Hauteur en mm** 1140.0000
- **Largeur en mm** 820.0000
- **Profondeur en mm** 770.0000



Stérilisateur de laboratoire de 245 L h806_03

Capacité: 245 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Profondeur mm: 400 mm