



Stérilisateur électrique de 120 L h27805

Stérilisateur à air chaud pour hôpitaux et cliniques médicales composé d'une structure en acier inoxydable avec joint d'étanchéité en caoutchouc-silicone non toxique. Capacité: 120 litres.

Stérilisateur à air chaud en acier inoxydable, équipé de deux étagères internes réglables et d'une porte avec joint en caoutchouc de silicone non toxique, isolée avec de la fibre de verre. L'appareil est équipé de tunnels de ventilation réglables, situés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut, pour la régulation et la circulation de l'air chaud. Stérilisateur médical avec serrure à clé, thermostat de sécurité et élément chauffant blindé en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques :

- Construction en acier inoxydable
- Joints en caoutchouc de silicone non toxique
- Minuterie 0-120 minutes
- Thermomètre à sonde : 0°-200°C
- Thermostat à sonde : 0°-200°C
- Thermostat de sécurité
- Double ampoule de contrôle (rouge et verte)
- Tension : 230 V - 50/60 Hz
- Capacité : 120 litres
- Domaine d'application : médical
- Procédé de stérilisation : air chaud
- Dimensions extérieures : 855 x 560 x 585 h mm.
- Dimensions intérieures : 670 x 430 x 420 h mm.

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 120 L
- **Hauteur en mm** 585.0000
- **Largeur en mm** 855.0000
- **Profondeur en mm** 560.0000

Stérilisateur électrique de 120 L h27805



Stérilisateur électrique de 120 L h27805

Type: a calore secco

Capacité: 120 lt

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm