



## Stérilisateur électrique de 20 L h27803

Stérilisateur à air chaud composé d'une structure externe en acier inoxydable. Capacité: 20 litres. Dimensions externes: 570 x 345 x h.400 mm.

Stérilisateur électrique avec tunnels de ventilation réglables, situés en bas à droite et en haut à gauche, pour la régulation et la circulation de l'air chaud, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil. La structure externe est en acier inoxydable, un matériau résistant et extrêmement hygiénique, tandis que la structure interne est dotée de deux étagères réglables, d'une porte et d'une contre-porte entièrement en acier inoxydable avec joint en caoutchouc de silicone non toxique, isolées avec de la fibre de verre. Le stérilisateur médical est équipé d'une serrure à clé et d'une double ampoule de contrôle (rouge et verte). Enfin, le système électrique est isolé et protégé par des gaines en silicone.

### Caractéristiques techniques :

- Construction en acier inoxydable
- Joints en caoutchouc de silicone non toxique
- Minuterie 0-120 minutes
- Thermomètre à sonde : 0°-200°C
- Thermostat à sonde : 0°-200°C
- Thermostat de sécurité
- Bulbe de contrôle double
- Tension : 230 V - 50/60 Hz
- Domaine d'application : médical
- Procédé de stérilisation : air chaud
- Capacité : 20 litres
- Dimensions extérieures : 570 x 345 x h.400 mm
- Dimensions intérieures : 405 x 255 x h.210 mm

## INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 20 L
- **Hauteur en mm** 400.0000
- **Largeur en mm** 570.0000
- **Profondeur en mm** 345.0000

## Stérilisateur électrique de 20 L h27803



### Stérilisateur électrique de 20 L h27803

Type: a calore secco

Capacité: 20 lt

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm